BASAK

2075 BK TARLA	TEKNİK ÖZELLİKLER			
MOTOR	2WD (Platform)	4WD (Platform)	2WD (Kabin)	4WD (Kabin)
Motor Tipi	BT40845T3			
Emisyon Tipi	Stage 3A			
Aspirasyon	Turbo / İntercooler			
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı (cm^3 / adet)	3142 / 4			
Azami Motor Gücü (ISO 14396) (kW/hp/rpm)	53 / 72 / 2500			
Azami Motor Torku (Nm / rpm)	273 / 1600			
Soğutma Sistemi	Su Soğutmalı			
Yakıt Tankı (lt)	72			
TRANSMİSYON				
Vites Kutusu Tipi	Mekanik Senkromeçli			
Vites Kutusu	16 + 8			
Dört Çeker Kumanda Tahriki	-	Mekanik	-	Mekanik
Ön Diferansiyel Kilidi	-	Limited Slip	-	Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik Kumandalı		Mekanik Kumandalı	
Vites Kutusu Debriyajı	Çift Diskli Kuru Tip (PTO için bağımsız Kumandalı)			
HİDROLİK SİSTEM				
Fonksiyonlar	Pozisyon, çeki, hassasiyet			
Hidrolik Güç Çıkışı (Çıkış / Valf)	4			
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2600			
Üç Nokta Askı Sistemi Sınıfı	Kategori II			
KUYRUK MİLİ				
Tipi	Bağımsız Çift Devirli			
Kuyruk Mili Devri (motor devri) (rpm)	540 (1956)			
Kuyruk Mili Devri (motor devri) (rpm)	540E (1506)			
FRENLER				
Tipi	Yağ Banyolu Diskli Fren			
Ayak Freni	Mekanik Kumanda Kontrolü			
Park Freni	Mekanik Kumanda Kontrolü			
LASTİK SEÇENEKLERİ				
1. opsiyon (Ön)	7,50 - 16	11,2 - 24	7,50 - 16	11,2 - 24
1. opsiyon (Arka)	13,6 - 36	13,6 - 36	13,6 - 36	13,6 - 36
2. opsiyon (Ön)	7,50 - 16	11,2 - 24	7,50 - 16	11,2 - 24
2. opsiyon (Arka)	16,9 - 30	16,9 - 30	16,9 - 30	16,9 - 30
3. opsiyon (Ön)	-	11,2 - 24	-	11,2 - 24
3. opsiyon (Arka)	-	13,6 - 38	-	13,6 - 38
BOYUTLAR (mm)				
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar dahil)	3830	3930	3830	3930
Toplam Yükseklik	2685		2555	
Dingil Açıklığı	2105	2215	2105	2215
Ön İz Genişliği (mm)	1370 - 1570	1380	1370 - 1570	1380
Arka İz Genişliği (mm)	1320 - 1520	1320 - 1520	1320 - 1520	1320 - 1520
Alt Açıklık	460	460	460	460
AĞIRLIKLAR (kg)				
Ön Ağırlık	4x30 + 50	6x30 + 50	4x30 + 50	6x30 + 50
Arka Ağırlık	2x(47+54)			
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)	2820	3080	3025	3285