

# ST-8

## KARA SIVA MAKİNASI



### TEKNİK ÖZELLİKLERİ (Helezonlu Kara Sıva Makinası)

- Kullanılan Malzeme : Kum, Çimento, Kireç
- Pompalama Kapasitesi : 75 – 1/dk
- Pompalama Basıncı : 40 bar
- Pompalama Mesafesi : 60 – 80 m
- Pompalama Yüksekliği : 40m
- Çalıştırma : 400 V, 50 Hz
- Pompa Motoru : 5,5 kW
- Mikser Motoru : 2,2 kW
- Kompresör Kapasitesi : 2,2 kW, 350 1/dk
- Vibratör Elek : 8mm
- Uzaktan Kumanda : Manuel
- Malzeme Çıkışı : 2"
- Kumanda Paneli : 24V
- Pompalama Hortumu : 40 m
- Torsiyon Dingil Sistemi
- Akıllı Kapanma Sistemi

Fiyat : **380.000 TL + KDV**

**En Fazla 10 -12 kat yükseklikteki binaların sıva işlemleri için kullanılır.**

**Makina Yanında Teslim Edilecekler:** Takım Çantası, Anahtar Takımı, Gres Pompası, Beton Enjeksiyon Hortumu 40 metre, 10 mm Hava Hortumu 42 metre, Elektrik Kablosu 33 metre, Püskürtme Tabancası, Değişen Yedek Parçaları 1 Takım

### Güvenlik

**Akıllı Kapanma Sistemi :** Bu özellik harç hortumu tıkanıldığında makinanın otomatik olarak kendini kapatmasını sağlar. % 100 iş kazası riskini engeller.

**24 Volt Kumanda Paneli :** Ana pano kaput altına olup, operatörün kontrol panelinde 24 Volt elektrik bulunur. Operatörün elektrik akımına maruz kalmasını % 100 önler.

# ST-8

## KARA SIVA MAKİNASI



**EK ÖZELLİKLER;** (kırmızı metin rengi diğer firmalarda olmayan özelliklerdir)

**Monoblok motor ile kazan gövdesi arasında savurucu bulunmaktadır.**

Bu özellik sayesinde motorlu redüktör içine giren çimento şerbetinin geçmesi % 100 engellenir.

**Hava ile Otomatik Kapanma**

**Akıllı Kapanma Sistemi** - Harç hortumundaki basınç algılayarak makinanın otomatik kapanmasını sağlar. Bu özellik olası bir iş kazası riskini engeller.

**Geri Çektirme Özelliği** - Harç hortumunun tıkanma durumunda hortum içindeki basıncın alınması sağlanır.

**24 Volt Operatör Kontrol Paneli**

Bu özellik operatörün elektrik akımına maruz kalmasını engeller

**Torsiyon Dingil Sistemi** - Güvenli Taşıma Özelliği

**Elektrik Motorları için Özel Koruma Sistemleri, Sayaç ve Voltaj Gösterge Paneli** - Faz koruma sistemleri ve termikler sayesinde yüksek amperlerde motorları ve makinaryı korumaya alır.

**Güvenlik**

**Akıllı Kapanma Sistemi** : Bu özellik harç hortumu tıkanığında makinanın otomatik olarak kendini kapatmasını sağlar. % 100 iş kazası riskini engeller.

**24 Volt Kumanda Paneli** : Ana pano kaput altına olup, operatörün kontrol panelinde 24 Volt elektrik bulunur. Operatörün elektrik akımına maruz kalmasını % 100 önler.