

Yüksek çözünürlüklü İnkjet Yazıcı

POLYtij - S3i

Özellikler

Seçilebilir Diller

İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Çince, Rusça, Türkçe

Fontlar

Varsayılan font Arial, Kullanıcı istediği yazı tipini yükleyebilir.

Barkod

UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, ENA 128, PDF417, DATAMATRIX, QR;

Tarih Formatı

Değişken tarih modu (İmalat Tarihi, Güncel Tarih, Son Kullanma Tarihi vs);

PC yazılımı ile harici veritabanı desteği

MS Excel, MS Access, SQL;

Yazıcıdan veri alma desteği

Provide standard RS-232, Ethernet port and USB port,



Teknik Detaylar:

Teknoloji

HP TIJ2.5;

Ölçüler

controller(H*W*D): 210*135*37mm/8.3*5.3*1.46inch tek yazıcı kafa(H*W*D): 126*100*31mm/4.9*3.9*1.2inch (Anti-shock kılıf dahil değil)

Güç Kaynağı

AC 90V-240V/50-60HZ, 90W

Printable Heights (mm)

1~12.7mm (tek yazıcı kafa)
1~25.4mm (iki yazıcı kafa)

Baskı Hızı

0~60m/dk (300DPI)
0~30m/dk (600DPI)

Çözünürlük

50~600DPI

Basılabilir Bilgiler

Değişken tarih modu (İmalat Tarihi, Güncel Tarih, Son Kullanma Tarihi vs);

Girişler

- 1) Ethernet: 100Mb/s, PC senkronize çok fonksiyonlu kontrol;
- 2) USB2.0: U-Disk destekli, mouse, klavye girişi input;
- 3) DB15: Harici fotosel, senkronizer ve alarm kiti için

Arayüz

- 1) 7inch 800*480 renkli LCD dokunmatik ekran;
- 2) Öğrenmesi ve kullanımı kolay yeni dokunmatik arayüz
- 3) Tek başına çalışma, Pc gerektirmez;

Mürekkep Yönetimi

- 1) Mürekkep tiplerini otomatik olarak tanır ve baskı parametrelerini tanımlar;
- 2) Orjinal HP mürekkep garantisi.
- 3) Otomatik mürekkep kullanım ölçüm sistemi

Mounting

Standard taraf ve yukarıdan aşağıya doğru , kullanıcı kolaylıkla değişiklik yapabilir.

Ürün Sertifikaları

CE, FCC;

Ortam Koşulları

- 1) Çalışma Koşulları: -10°-- +55°C; 10%-85%RH
- 2) Depolama Koşulları: -25°-- +80°C; 10%-90%RH

Mürekkep Çözümleri

Polytij®


Emici olmayan yüzeyler için

NANOTij®


Emici yüzeyler için

Yüksek çözünürlüklü İnkjet Yazıcı

POLYtj - S3i



Özellikler



Yazı Yüksekliği

Birleştirilmiş iki kafa ile baskı yapılabilecek yazı yüksekliği (25.4mm)



Tek başına kullanılabilen kafalar

Yazıcı kafalar tek başına kullanılabilir ve her kafa 12,7 mm baskı yapabilir



Connect to External Data Source

USB, Ethernet and RS232 bağlantıları ile harici veri entegrasyonu



Dahili Fotosel

Dahili fotosel ile üretim hattına kolay entegrasyon



7" 7 inch LCD Dokunmatik Ekran

7 inch yeni renkli LCD dokunmatik ekran



Konektör

İki yönlü baskıda yüksek güvenilirlik ve montaj kolaylığı için özel konektör



Veri tabanı Desteği

PC yazılımı ile anlık baskı datası algılama - MS Excel, MS Access, SQL2000, SQL2005, SQL2008 etc...



Akıllı Mürekkep

Mürekkep türlerini otomatik tanıma ve optimum baskı parametreleri belirleme