

## ÖNDEN BESLEMELİ HAREKETLİ PE SERİSİ

- PLC kontrollü ürün beslemeli.
- Otomatik ürün boyu tanıma
- Yüksek hızlı ambalaj ve operatörsüz çalışma imkânı
- Dikey ve yatay çift eksen çene ile çift yönlü bileşke hareketli kesme imkânı
- Kesme için duraklamadan ürün akışı
- Üretim hatlarına kolay adaptasyon
- Ambalajlama kapasitesi, ürün şekline ve filme bağlı olarak 45 adet/dak. ya kadar çıkabilir.
- İstiflenmiş ürünlerin ivme değişiminden dolayı pozisyon kayıplarının yok edilmesi
- Çift eksen x-y Servo motor sistemi ile yüksek hassasiyetli çene kontrolü
- Yükseklik ayarlı dikey çene (opsiyonel motor kontrolü)
- Yapıştırma otomatik soğutucu özelliği sayesinde hatasız kaliteli kesim yapabilmektedir.
- Tünel hız ayarlı, çıkışı soğutucu fan sistemlidir.
- Rezistanslar çekmeceli sistem U şeklindedir. Arıza esnasında kolay değiştirilir.
- Makine boyası toz fırın boyadır. Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi



Model	HPE 500	HPE 650
Makine Boyutu (mm)	6250 x 1550 x 2000 (h)	6250 x 1850 x 2000 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	600 x 450 x 200 (h)	600 x 650 x 200 (h)
Dikey Çene Boyu (mm)	650	850
Maks. Film Geniřlięi (mm)	600	800
Kapasite (paket/dakika) (Ürün Boyutuna göre)	Max. 45	Max. 30
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 6 kW	380 V, 3 Faz, 6 kW
Elektrik Bağlantısı / Güç (Isı Tüneli Dahil)	380 V, 3 Faz, 34 kW	380 V, 3 Faz, 37 kW
Maksimum Çene Yükseklięi (mm)	250	220