

MANUEL PE SERİSİ

- Pinomatik sistemli
- Tünel hız ayarı (Opsiyonel)
- Düğmeli basma sistemi
- Teflon kaplamalı bıçak sistemi
- Kalite ve dumansız dikiş
- Sıcaklık – Kesme zaman ayarı vardır.
- Rezistanslar çekmeceli sistem U şeklindedir. Arıza esnasında kolay değiştirilir.
- Makine boyası toz fırın boyadır. Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi



Model	PE 4060	PE 6560	PE 8065
Makine Boyutu (mm)	3200 x 1150 x 1950 (h)	3200 x 1250 x 1700 (h)	3200 x 1400 x 1700 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	600 x 550 x 300 (h)	600 x 750 x 300 (h)	600 x 900 x 300 (h)
Dikey Çene Boyu (mm)	750	850	1000
Maks. Film Genişliği (mm)	700	800	950
Kapasite (paket/dakika) (Ürün Boyutuna göre)	Max. 10	Max. 10	Max. 8
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 1.5 kW	380 V, 3 Faz, 1.5 kW	380 V, 3 Faz, 1.5 kW
Elektrik Bağlantısı / Güç (Isı Tüneli Dahil)	380 V, 3 Faz, 16.5 kW	380 V, 3 Faz, 19.5 kW	380 V, 3 Faz, 19.5 kW
Maksimum Çene Yüksekliği (mm)	400	400	400