

ÖNDEN BESLEMELİ PE SERİSİ

- PLC kontrollü ürün beslemeli.
- LCD dokunmatik ekran
- Otomatik ürün boyu tanıma
- Üretim hatalarına tam uyumlu önden beslemeli.
- Paket sayıcı özelliği ile günlük veya haftalık rapor alabilme.
- Polietilen (PE) malzeme ile ambalajlama yapılır,
- Yapıştırma otomatik soğutucu özelliği sayesinde hatasız kaliteli kesim yapabilmektedir.
- Tünel hız ayarlı, çıkışı soğutucu fan sistemlidir.
- Rezistanslar çekmeceli sistem U şeklindedir. Arıza esnasında kolay değiştirilir.
- Makine boyası toz fırın boyadır. Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi



Model	PE 4070	PE 3085	PE 4095
Makine Boyutu (mm)	4240 x 1450x 2100 (h)	4240 x 1700 x 2100 (h)	4240 x 1850 x 2100 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	600 x 550 x 300 (h)	600 x 750 x 300 (h)	600 x 900 x 300 (h)
Dikey Çene Boyu (mm)	750	850	1000
Maks. Film Genişliği (mm)	700	800	950
Kapasite (paket/dakika) (Ürün Boyutuna göre)	Max. 20	Max. 15	Max. 12
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 3 kW	380 V, 3 Faz, 3 kW	380 V, 3 Faz, 3.5 kW
Elektrik Bağlantısı / Güç (Isı Tüneli Dahil)	380 V, 3 Faz, 28 kW	380 V, 3 Faz, 31 kW	380 V, 3 Faz, 34.5 kW
Maksimum Çene Yüksekliği (mm)	400	400	400