

ISI TÜNELİ SERİSİ

- Türbin ısı sirkülasyon sistemi
- Kısa ısınma süresi
- Düşük ısı kaybı
- Düşük elektrik kullanımı
- Farklı Konveyör tipleri vardır. (Silikonlu, örgü bant vs...)
- Hız kontrol sistemi
- Rezistanslar çekmeceli sistem U şeklindedir. Arıza esnasında kolay değiştirilir.
- Makine boyası toz fırın boyadır. Paslanmaya karşı dayanıklıdır.
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi



Model	PE-TN 600	PE-TN 600 L	PE-TN 800	PE-TN 800 L
Makine Boyutu (mm)	2050 x 1050 x 1650 (h)	2800 x 1050 x 1650 (h)	2050 x 1250 x 1650 (h)	2800 x 1250 x 1650 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	600 x 550 x 300 (h)	600 x 550 x 300 (h)	600 x 650 x 300 (h)	600 x 650 x 300 (h)
Tünel Oda Ölçüsü (mm)	1200 x 650 x 400 (h)	2000 x 650 x 400 (h)	1200 x 850 x 400 (h)	2000 x 850 x 400 (h)
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 15 kW	380 V, 3 Faz, 25 kW	380 V, 3 Faz, 18 kW	380 V, 3 Faz, 28 kW
Konveyör Hızı (m/dak)	0-15	0-15	0-15	0-15