

SÜREKLİ KESİM – KÂĞIT HAVLU SERİSİ

- PLC kontrollü ürün beslemeli.
- LCD dokunmatik ekran
- Otomatik Etiket Besleme sistemi
- Boy sınırı olmaksızın ambalajlama.
- Otomatik ürün boyu tanıma.
- Sıcak çene sistemli düz kesim bıçağı.
- Yükseklik ayarlı dikey çene (Opsiyonel Motorlu sistem)
- arklı yükseklikler için Merkez Kaynak özelliği (Opsiyonel)
- Farklı ürünlere göre program hafıza özelliği.
- Ana ekrana entegre besleme bandı opsiyonu.
- Otomatik çene emniyeti sensörü vardır
- Konveyör ayarı ürüne göre ayarlanabilir.
- SK S modellerinde hava basıncı gerekmezsiniz çalışabilme özelliği
- CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Gruplama yapabilme olanağı (Opsiyonel)
- Yıpranan parçalar dışında 1 yıl Garanti
- 7 yıl yedek parça bulundurma garantisi

SK-SH: Servo Motorlu Modellerdir ve Hava Basıncına Gerek Duymadan Çalışır.

SK-PH: Pinomatik Modellerdir ve Hava Basıncı ile Çalışır. 0.75kW daha düşük enerji tüketir.



Model	SK-SH/PH 500	SK-SH/PH 650
Makine Boyutu (mm)	5400 x 3000 x 1400 (h)	5400 x 3200 x 1400 (h)
Maks. Paketleme Ölçüsü (mm)	250 x 200 x 200 (h)	250 x 400 x 200 (h)
Dikey Çene Boyu (mm)	500	650
Maks. Film Genişliği (mm)	550	750
Kapasite (paket/dakika) (Ürün Boyutuna göre)	Max. 25	Max. 25
Elektrik Bağlantısı / Güç	380 V, 3 Faz, 6 kW	380 V, 3 Faz, 6 kW
Elektrik Bağlantısı / Güç (Isı Tüneli Dahil)	380 V, 3 Faz, 16 kW	380 V, 3 Faz, 16 kW
Maksimum Çene Yüksekliği (mm)	220	220