

| <b>CEMAX</b>     | Arka dayama | Pnömatik taşıyıcı | Kapasite | Kesme boyu | Max. bıçak boyu | Kesme açısı | Motor gücü | Vuruş sayısı | Dayama mesafesi | A Ölçüsü | B Ölçüsü | C Ölçüsü | D Ölçüsü | Ağırlık | Opsiyon | Otomatik dayama motor | Pnömatik taşıyıcı |
|------------------|-------------|-------------------|----------|------------|-----------------|-------------|------------|--------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------------------|-------------------|
| Redüktörlü makas | Manuel/Auto |                   | mm       | mm         | mm              | Derece      | kW         | dakika       | mm              | mm       | mm       | mm       | mm       | kg      |         | kW                    |                   |
| MR 128-3         | Manuel      |                   | 3        | 1280       | 1300            | 1.5         | 3          | 34           | 750             | 850      | 1200     | 1900     | 1930     | 1050    |         | 0.25                  | X                 |
| MR 128-4         | Manuel      |                   | 4        | 1280       | 1300            | 1.5         | 4          | 34           | 750             | 850      | 1200     | 1900     | 1930     | 1250    |         | 0.25                  | X                 |
| MRD 128-3        | Otomatik    |                   | 3        | 1280       | 1300            | 1.5         | 3          | 34           | 750             | 850      | 1200     | 1980     | 1930     | 1050    |         | 0.25                  | X                 |
| MRD 128-4        | Otomatik    |                   | 4        | 1280       | 1300            | 1.5         | 4          | 34           | 750             | 850      | 1200     | 1980     | 1930     | 1250    |         | 0.25                  | X                 |
| MRDP 128-3       | Otomatik    | X                 | 3        | 1280       | 1300            | 1.5         | 3          | 34           | 750             | 850      | 1200     | 1980     | 1930     | 1080    |         | 0.25                  | X                 |
| MRDP 128-4       | Otomatik    | X                 | 4        | 1280       | 1300            | 1.5         | 4          | 34           | 750             | 850      | 1200     | 1980     | 1930     | 1280    |         | 0.25                  | X                 |
| MR 153-3         | Manuel      |                   | 3        | 1530       | 1550            | 1.5         | 3          | 34           | 750             | 850      | 1200     | 2160     | 1930     | 1200    |         | 0.25                  | X                 |
| MR 153-4         | Manuel      |                   | 4        | 1530       | 1550            | 1.5         | 4          | 34           | 750             | 850      | 1200     | 2160     | 1930     | 1400    |         | 0.25                  | X                 |
| MRD 153-3        | Otomatik    |                   | 3        | 1530       | 1550            | 1.5         | 3          | 34           | 750             | 850      | 1200     | 2240     | 1930     | 1200    |         | 0.25                  | X                 |
| MRD 153-4        | Otomatik    |                   | 4        | 1530       | 1550            | 1.5         | 4          | 34           | 750             | 850      | 1200     | 2240     | 1930     | 1400    |         | 0.25                  | X                 |
| MRDP 153-3       | Otomatik    | X                 | 3        | 1530       | 1550            | 1.5         | 3          | 34           | 750             | 850      | 1200     | 2240     | 1930     | 1230    |         | 0.25                  | X                 |
| MRDP 153-4       | Otomatik    | X                 | 4        | 1530       | 1550            | 1.5         | 4          | 34           | 750             | 850      | 1200     | 2240     | 1930     | 1430    |         | 0.25                  | X                 |

