

pms

POSLU MAKİNA®

Lastik Bantlı Kumlama Makinaları Rubber Belt Tumbast Cleaning Machines

Kumlama Alanları

Presten çıkmış sac aksamına yüzey pürüzlendirme yaparak boya ve kauçuk kaplama öncesi hazırlık yapımında, sıcak dövme parçaların tufallarının alınmasında, eski parçaların revizyonunda, alüminyum enjeksiyon döküm ve pirinç dövme parça temizliğinde, baskı yaylarının geriliminin alınmasında kullanılır.

Field of usage

For surface preparation by roughening before the painting or rubber coating on the pressed sheets metal, for removing the oxide layers after the hot forging, for surface revisioning of the worned parts, for surface cleaning of alu die cast parts and forged brass parts, for eliminating the tension of springs.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

AÇIKLAMA	DESCRIPTIONS	SEMBOL	LTK-1	LTK-3
Tambur Kapasitesi	Drum capacity	kg.	150	300
Azami Parça Ağırlığı	Max weight of parts	kg.	4	8
Tambur Çapı	Diameter of drum	O mm.	550	700
Tambur Boyu	Length of drum	mm.	600	800
Türbin	Turbine	O mm.	320	320
Türbin Sayısı	Number of Turbines	Adet / Pieces	1	1
Türbin Motoru / Devri	Turbine Motor/Rotation	Kw - d/dk - rpm	5.5/3000	7.5/3000
Palet Sayısı	Number of Pallets	Adet	6	8
Türbin Granül Akışı	Turbine's Granule Flow	kg/dk - kg/min	100	130
Tambur Döndürme Motoru	Drum turning Motor	Kw - d/dk	0.75/1000	1.5/1000
Elevatör Motoru	Elevator motor	Kw - d/dk	1.1/1500	1.5/1500
Filtre Kapasitesi	Filter capacity	m ² Kartuşlu/Cartridge	10	22
Fan Gücü	Fan Power	Kw - d/dk.	1.1/3000	2.2/3000
Makinanın Eni	Width of the Machine	mm. (+500)	1750	5000
Makinanın Derinliği	Depth of the Machine	mm. (+500)	1750	2850
Makinanın Yüksekliği	Height of the Machine	mm. (+500)	3000	3750

İstenilen ebatla (özel) Kumlama Makinaları yapılır. Custom designed machines can be produced.