



TP-702 S Otomatik Çemberleme Makinesi (Paslanmaz Gövdeli)

- Sensör kontrollü ısıtıcı
- Otomatik çember besleme sistemi
- Çember sıkıştırılmama özelliği
- Farklı çerçeve ölçüleri opsiyoneldir.
- Paslanmaz çelik gövde (SUS 304)
- Deniz ürünleri için ideal makine

Teknik Özellikler

- Çember Geniřliđi : 5, 6 ve 9 mm PP
 Germe Kuvveti : 32 kg. (TP-702-59)
 : 45 kg. (TP-702-12)
 Hız : 65 çember / dak.
 Ađırlık : 158 kg.

Çerçeve Ölçüleri

Y	G	550	650	850	1050	1250	1650	1850
400	☺							
500		✓						
600			✓					
800				✓				
1000					✓			✓

- ☺ Standart Ölçü: 550 mm (G) x 400 mm (Y)
 ✓ Uygun olan çerçeve ölçüleri

TP-702 B Tam Otomatik Çemberleme Makinesi

- Fotoselli, otomatik bant hareketli tabla
- Otomatik çember besleme sistemi
- Çember sıkıştırılmama özelliği
- Farklı çerçeve ölçüleri opsiyoneldir.

Teknik Özellikler

- Çember Geniřliđi : 5, 6, 9 ve 12 mm PP
 Germe Kuvveti : 1 - 35 kg
 Hız : 40 paket / dak.
 Bant Hızı : 10 - 60 m / dak.
 Ađırlık : 225 kg.

Opsiyonlar

- PLC kontrol ünitesi
- Alçak tabla (810- 885mm)

Çerçeve Ölçüleri

Y	G	550	650	850	1050
500		✓	☺		
600				✓	
800					✓

- ☺ Standart Ölçü: 650 mm (G) x 500 (Y)
 ✓ Uygun olan çerçeve ölçüleri



TP-702 BP Tam Otomatik Çemberleme Makinesi (Presli)

- Pnömatik press
- Elektronik germe kontrolü
- Çember sıkıştırılmama özelliği
- Tekli, çift, sürekli çemberleme veya transit modu ile çoklu çember atma fonksiyonu

- Konveyör hızı 10 m - 60 m / dak. arasında ayarlanabilir.
- Minimum 120 mm genişlikte ve 10 mm yüksekliğinde küçük ambalajlar çemberlenebilir.

Teknik Özellikler

- Çember Geniřliđi : 5, 6, 9 ve 12 mm PP
 Germe Kuvveti : 1 - 32 kg / 1-55 kg.
 Hız : 36 paket / dak.
 Bant Hızı : 10 - 60 m / dak.
 Ađırlık : 250 kg.

Opsiyonlar

- Siemens PLC kontrol ve HMI (Dokunmatik panel)
- Sensörlü ve ışıklı düşük çember uyarısı
- Otomatik uyku modu

Çerçeve Ölçüleri

Y	G	550	650	850	1050
500		✓	☺		
600				✓	
800					✓

- ☺ Standart Ölçü: 650 mm (G) x 500 (Y)
 ✓ Uygun olan çerçeve ölçüleri

