

TP-601 YPT Otomatik Çemberleme Makinesi

- Siemens PLC kontrol ünitesi
- Elektronik germe kontrolü
- PET ve PP çember kullanılabilir
- Çember sıkıştırılmama özelliği

Teknik Özellikler

- Çember Geniřliđi : 9 - 16 mm
- Germe Kuvveti : 20 - 150 kg.
- Hız : 11 çember/dak.
- Ađırlık : 355 kg.

Çerçeve Ölçüleri

Y	G	600	800	1000	1200	1400
850		✓	✓	✓	✓	✓
1050		✓	✓	✓	✓	✓
1250		✓	✓	✓	✓	✓
1450	Ⓢ	✓	✓	✓	✓	✓
1650		✓	✓	✓	✓	✓
1850		✓	✓	✓	✓	✓
2050		✓	✓	✓	✓	✓
2250		✓	✓	✓	✓	✓
2450		✓	✓	✓	✓	✓

- Ⓢ Standart Ölçü: 600 mm (G) x 1450 mm (Y)
- ✓ Uygun olan çerçeve ölçüleri



TP-702 MERCURY Otomatik Çemberleme Makinesi

- Sensör kontrollü ısıtıcı
- Ayarlanabilir tabla yüksekliđi
- Çember sıkıştırılmama özelliđi
- Otomatik çember besleme sistemi
- Farklı çerçeve ölçüleri opsiyoneldir.
- Fotoselli

Teknik Özellikler

- Çember Geniřliđi : 5, 9 ve 12 mm PP
- Germe Kuvveti : 32 kg. (TP-702-59)
- : 45 kg. (TP-702-12)
- Hız : 65 çember / Dak.
- Ađırlık : 160 kg.

Çerçeve Ölçüleri

Y	G	550	650	850	1050	1250	1650	1850
400		Ⓢ						
500			✓	✓	✓	✓	✓	
600				✓	✓	✓	✓	
800				✓	✓	✓	✓	
1000				✓	✓	✓	✓	

- Ⓢ Standart Ölçü: 550 mm (G) x 400 mm (Y)
- ✓ Uygun olan çerçeve ölçüleri

TP-702 RS MERCURY Otomatik Çemberleme Makinesi

Plastik borular, çelik çubuk, parke vs. gibi küçük veya yuvarlak ürünleri çemberlenmede, güvenilir ve hızlı performans sağlar.

Teknik Özellikler

- Çember Geniřliđi : 5, 6 ve 9 mm PP
- Germe Kuvveti : 32 kg. (TP-702-59)
- : 45 kg. (TP-702-12)
- Hız : 65 çember / dak.
- Ađırlık : 160 kg.

- Sensör kontrollü ısıtıcı
- Ayarlanabilir tabla yüksekliđi
- Çember sıkıştırılmama özelliđi
- Otomatik çember besleme sistemi
- Farklı çerçeve ölçüleri opsiyoneldir.
- Fotoselli

Çerçeve Ölçüleri

Y	G	550	650	850	1050	1250	1650	1850
400		Ⓢ						
500			✓	✓	✓	✓	✓	
600				✓	✓	✓	✓	
800				✓	✓	✓	✓	
1000				✓	✓	✓	✓	

- Ⓢ Standart Ölçü: 550 mm (G) x 400 mm (Y)
- ✓ Uygun olan çerçeve ölçüleri

