

ULTIMATE PRO SERİSİ

Tam otomatik sürekli kesim ambalaj makinesi



Ultimate®, Park Endüstriyel Ürünler San. Ulus. İç ve Dış Tic. Ltd.'in tescilli markasıdır.

ULTIMATE PRO SERİSİ

Tam otomatik sürekli kesim ambalaj makinesi

AVANTAJLARI

- 'Pro' sürümü ile az yer kaplayan kompakt ve estetik gövde tasarımı
- Sürekli kesim sistemi sayesinde sınırsız boyda ambalaj imkanı
- Servo motorlu dik kesim ile hızlı ve kusursuz işlem yeteneği
- Üretim hatlarına doğrudan ve kolayca entegre olabilme imkanı
- Hafızaya alınabilen ve geri çağırılabilen ısı ve pozisyon ayarları

ÖZELLİKLERİ

- Fotosel tespiti ve enkoder kontrollü ile otomatik boy tanıma
- Renkli, dokunmatik ve kullanımı kolay kontrol paneli
- Gerginlik kontrollü ve otomatik ambalaj malzemesi sürme
- Gerginlik kontrollü ve otomatik fire sarma
- PLC ve fotosel ile paket besleme aralık sıklığı kontrolü

KAYNAK SİSTEMİ

- Merkez kaynak sistemi ile düzgün ve doğrusal kaynak çizgisi
- Hassas, kontrollü ve kolayca ayarlanabilen kesme baskı kuvveti
- PID kontrollü ve ekrandan girilebilen kaynak sıcaklık değerleri
- Farklı ambalaj malzemelerinin yapılarına uygun kaynak bıçakları
- Fotosel ile çene altı ürün tespiti ve koruması

ESNEKLİK

- Farklı ürün ebatlarında ve hız değişimlerinde kolay ayarlama
- Farklı yerel dillere uyumlu dokunmatik ekran
- Reçete (hafıza) uygulaması ile hızlı format değişikliği
- Farklı ambalaj malzemelerini çalışmaya elverişli bıçak yapısı

OPSIYONEL

- Basınçlı havaya ihtiyaç duymadan çalışabilme imkanı
- Baskılı film kontrol sistemi
- Film katlama ünitesi ilave edilerek tek kat film kullanabilme
- Operatör panelinden harici bantları kontrol etme imkanı
- Kavuşma bandı (3 bar basınçlı hava gerektirir)

KALİTE

- Normlara uygunluk onaylı ISO 9001 kalite belgesi
- Festo, Omron, Pnömatikler, Eaton, Siemens elektrik donanımları
- CE markası ve en son CE direktiflerine uygun mekanik ve elektrik emniyeti
- Yıpranabilir parçalar dışında 1 yıl boyunca garanti
- Yedek parça stoğu ve satış sonrasında üretici firma desteği
- 5 yıl boyunca üretici firma garantisinde parça tedariki



Teknik Özellikler

	Ultimate 20 Pro	Ultimate 40 Pro	Ultimate 80 Pro	Ultimate 100 Pro
Maks. Çene Açıklığı: 250mm	Çene Boyu: 300mm	530mm	920mm	1150mm
Maks. Bant Hızı: 30 mt/dk (ayarlanabilir)	Taşıma Bandı Eni (A): 200mm	400mm	800mm	1000mm
Maks. Kapasite: 60 paket / dakika (Ör:A4 ebatlı ürün)	Maks. Film Eni: 650mm	650mm	1000mm	1250mm
Maks. Rulo Çapı: 300mm standart (değişken)	Kurulu Güç: 400V 5 Amper 3 Faz	400V 6 Amper 3 Faz	400V 7 Amper 3 Faz	400V 8 Amper 3 Faz
Çalışma Yüksekliği (D): 860mm	Ortalama Tüketim: Maks: 3,7Kw ort. 1,9Kw	Maks: 3,7Kw, ort. 1,9Kw	Maks: 3,7Kw, ort. 1,9Kw	Maks: 3,7Kw, ort. 1,9Kw
Uygulanan Film Türleri: 7-40 mikron PO, PP " V " Bıçak	Paletli Ebatlar (BxCxE): 1250x2320x1600mm	1470x2320x1600mm	2000x2900x1600mm	2300x3200x1600mm
40-80 mikron PE, OPP " W " Bıçak	Boyutlar (BxCxE): 1020x2120x1500mm	1270x2120x1500mm	1800x2700x1500mm	2100x3000x1500mm
Renk: Gri karışım + RAL7010 + RAL7015	Ağırlık (Net / Paletli): 624 kg / 690 kg	780 kg / 860 kg	1410 kg / 1550 kg	1960 kg / 2180 kg

