

# ULTIMATE MOTION D SERİSİ

Gezer çeneli PE shrink makinesi



Ultimate<sup>®</sup>, Park Endüstriyel Ürünler San. Ulus. İç ve Dış Tic. Ltd.'in tescilli markasıdır.

# ULTIMATE MOTION D SERİSİ

## Gezer çeneli PE shrink makinesi

### AVANTAJLARI

- Yüksek hızlı ambalaj ve operatörsüz çalışma imkanı
- Dikey ve yatay çift eksen çene ile çift yönlü bileşke hareketli kesme imkanı
- Kesme için duraklamadan ürün akışı
- Üretim hatlarına kolay adaptasyon
- Ambalajlama kapasitesi, ürün şekline ve filme bağlı olarak 50 adet/dk'ya kadar çıkabilir.
- İstiflenmiş ürünlerin ivme değişiminden dolayı duruş ve pozisyon kayıplarının yok edilmesi
- Pnömatik sistemlerin çene kaynak kontrollerindeki zafiyeti yerine servo motorlu çene sayesinde kontrollü basınç ve kaynak kalitesi
- Sadece üst çene yerine alt ve üst birlikte seri dikey hareket ile zaman kazancı
- Film değiştirme avantajları ile daha hızlı değişim ve yedekli film ile yol alma
- Tutarlı hız ve sürdürülebilir ambalaj kalite tutarlılığı
- Daha fazla kontrol ve uyarılar ile daha yüksek üretim entegrasyonu
- Düşük enerji sarfiyatı

### ÖZELLİKLERİ

- Çift eksen x-y servo motor sistemi ile yüksek hassasiyetli çene kontrolü
- Dikey çene boyu 640mm
- Maksimum çene yüksekliği: 200mm
- Maksimum film genişliği: 700mm
- Yatay 20 metre/dk konveyör hızı
- Kurulu güç: 400V, 3 faz, 6kW, 9 Amper.

- İşletim sisteminde Siemens ve Delta seçenekleri
- Dokunmatik operatör paneli ile farklı dil ve grafikli kontrol seçenekleri
- Encoder kontrollü ve akıllı konveyör ve hız yönetimi sayesinde tüm hız değişimlerinde otomatik senkronizasyon.
- Dikey kesme genesi bölgesinde film tansiyonunu azaltma imkanı
- Sıcak çene kontrolleri dikey çene için PID hassas ısı kontrol sistemi
- Otomatik boy tarama özelliği
- Yükseklik ayarlı dikey çene (opsiyonel motor kontrolü)
- Operatör panelinden kontrol edilebilen harici besleme bandı kontrolü.
- Ambalaj kalitesinde tutarlılık ve süreklilik
- Opsiyonel harici belseme bandı kontrolü
- Ürün farklılıklarında kolay geçiş ve hız değişimlerine süratli uyum.
- Farklı ürün tiplerinde reçete uygulaması
- Hız ve gergi kontrollü otomatik film bobin boşaltma sistemi ile homojen film yükleme
- Optik sensörlü ürün besleme ve otomatik mesafe ayırma
- Festo Pnömatik, Moeller, Siemens elektrik parçaları
- CE normlarına göre 5 yıl parça bulundurma garantisi verilecektir.
- ISO9001-2000 kalite belgeli üretim, ve CE markası,
- Yıpranabilen parçalar dışında 1 yıl garanti,
- 5 yıl boyunca üretici firma garantisi altında yedek parça tedarik garantisi,
- Renk : Metalik koyu gri (RAL kodu : Özel karışım)



### Teknik Özellikler

	MOTION 60-D	MOTION 80-D
Kaynak Boyu:	640 mm	800 mm
Maks. Film Genişliği:	700mm	900mm
Makine Ağırlığı:	900 kg	1100 kg
Kurulu Güç:	400 V 9 A 3 Faz	400 V 9 A 3 Faz
Güç Tüketimi Max/Ort:	6 kW / 4kW	N / A
Ambalajlı Ölçüler (mm):	3310x2010x1810mm	N / A
Maks. Çene Yüksekliği:	200mm	200mm
Paketleme Kapasitesi:	Maks. 50 paket / dk	Maks. 50 paket / dk
Renk:	Metalik Koyu Gri	Metalik Koyu Gri

