

TEKNOPAC 70

TEKNOPAC 70 Yatay Ambalaj Makinemiz, normal kapasiteli ve çok çeşitli üretimi amaçlayan firmalar için üretilmektedir.

Modüler yapıda şase üzerine inşa edilen makine komple paslanmaz çelikten imal edilmektedir. Yapıştırma Çeneleri, yüksekliği fazla veya boyu uzun ürünlerin paketlenmesine imkân verecek şekilde, gezerçene olarak tasarlanmıştır.



Film akışını kontrol edebilmek amacı ile servo motorla kontrol edilen 3 adet alt yapıştırma disk grubu ve bir adet yönlendirme disk grubu bulunur. Sessiz hareket ve daha seri baskı ayarı sağlayan servo sistemli çene grubu ile Pistonlu sistemle uyarlanmış ve sabitlenmiş özel kesim bıçakları mevcuttur. Sıcak yapıştırmalı uygulamalarda selefon, porlize, polipropilen ve alüminyum lamine ambalaj malzemeleri; soğuk yapıştırmalı uygulamalarda soğuk yapıştırmaya uygun tüm ambalaj malzemeleri ile çalışılabilir. Makine üzerinde kullanılan elektrik kumanda panosu üzerinde, makinenin kolay kullanımı için gerekli olan her imkân sağlanmış; 10'' dokunmatik kumanda ekranı sayesinde ürün paket boyuna, fotosel ayarına, makine hızına kolay erişim ve müdahale imkânı verilmiştir. Güvenli çalışmayı sağlamak için çene gruplarında özel kapaklar ve emniyet svicleri bulunur. Bu makineler sektöründe genelde multipack paketlemeler ve blok gofret (250 gr - 500 gr) kuvartür çikolata da ise 2500 gr a kadar paketlenme yapabilir.

Gezer çene paketlenme makinesi firmamızın hıza dayalı, yüksek, geniş ve uzun ürünler için üretmiş olduğu yeni nesil gezerçene paketlenme makinasıdır. Gezer çene paketlenme makinasında kiloluk helvalar, gruplandırılmış ürünler, grup gofretler, grup ekmekler, grup bisküviler ve multipack paket biçimlerinde rahatça çalışılır.



* Maksimum 70 paket / dakika kapasite ile çalışan bu makinanın elektrik tüketimi yaklaşık 5.5 kW'dır. Kapasite ürün ölçülerine (en, boy, yükseklik), ürün şekline, ürünün hattan çıkış şekline ve ambalaj malzemesi kalınlığına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

AÇIKLAMALAR

- Palet ayarı servo sistemli
- Mamul boy ayarı servo motor kontrolü ile yapılmaktadır.
- Liner kızaklı, Servolu Gezer çene sistemi
- Çene Aşağı –Yukarı, servo sistemli
- 10" Dokunmatik renkli ekrandan kumanda
- Paketleme ürün bilgilerini hafızaya alan otomatik ürün çağırma sistemi
- Kapasite 60– 70 paket/dakika
- Ekrandan ayarlı çene bekleme ayarı
- Fotoselli ve Fotoselsiz çalışabilme özelliği
- Düzgün kâğıt akışı sağlayan mekanik fren sistemi
- 4 adet boyuna yapıştırma disk grubu
- Ayarlanabilir zarflama ünitesi
- 3,2 mt çift sıra ürün geçiş asker/ palet grubu
- Gövde AISI 304 kalite paslanmaz çelik

ÖZELLİKLER	TEKNOPAC 70
MAX. BOBİN ÇAPı	300 mm
MAX. BOBİN AĞIRLIĞI	30 kg
MAX. BOBİN GENİŞLİĞİ	600 mm
BOBİN İÇ ÇAPı	70/76 mm
YAPIŞTIRMA DİSK YÜKSEKLİĞİ	16/18 mm
ÇENE GENİŞLİĞİ	250 mm
ÇENE SAYISI	2
EN	1100 mm
BOY	4250 mm
YÜKSEKLİK	1300 mm
AĞIRLIK	700 kg
ELEKTİRİK TÜKETİMİ	5.5 kw
KAPASİTE SOĞUK	Max.70 paket / dakika
KAPASİTE SICAK	Max.70 paket / dakika
PAKET ENİ	min 15 mm - max 200 mm
PAKET BOYU	min 40 mm - max 500 mm
PAKET YÜKSEKLİĞİ	min 2 mm - max 100 mm