




» -5 / +45° Mil Açısı
Spindle Tilt

- » Monoblok çelik gövde
Steel body
- » Kapak koruma devresi
Door protection
- » Elektromekanik fren sistemi
Electromechanical brake system
- » İş milini -5/+45° yatırma özelliği
Spindle tilting -5/+45°
- » Kavisli parça aparatı
1Curved piece apparatus
- » Dijital yükseklik göstergesi sayesinde hassas ayar imkanı
Sensitive adjustment possibility by means of digital height indicator
- » Ø35, Ø40 ve Ø50 mm mil seçenekleri
Ø35, Ø40 ve Ø50 mm spindle options
- Sabit mil, değiştirilemez
Fixed spindle, unchangeable

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA		FR 2000 Y
Tabla Ebadı Table Size	mm	1050 x 800
Çalışma Yüksekliği Working Table Height	mm	900
İş Mili Yüksekliği Spindle Useful Length	Ø 30 - 35 Ø 40 - 50	140 150
Mil Çapı Diameter of Spindle	mm	30
İş Mili Hareketi Spindle Stroke	mm	170
İş Mili Yatma Açısı Tilt of Spindle	∠	-5 / +45°
İş Milleri Hızları Rotation Speed	d/dak rpm	3200-4200-6000-8000
Tabla Flanş Çapları Reduction Ring Diameters	Ø mm	115-170-220-270-345
En Büyük Bıçak Çapı Max. Tool Diameter	Ø mm	300
Motor Gücü Motor Power	Kw/HP (opt.)	4 / 5.5 5.5 / 7.5
Genel Ölçüler Overall Dimensions	mm	1050x1200x1400
Net Ağırlık Net Weight	kg.	460

★Makinaya özel Otomatik Sürücü Makinası ile birlikte satılabilmektedir.
This machine could be sold with its special Automatic Feeder.

