

# ASD 75 ÇOK BÖLMELİ / MULTI CHAMBER

## BALYA MAKİNESİ BOYUTLARI BALER DIMENSIONS

Yükseklik / Height	1.969 m
Genişlik / Width	2.050 m
Derinlik / Depth	0.872 m
Ağırlık / Weight	562 kg
Taşıma Yüksekliği / Transportation Ht	1.969 m
Güç Kaynağı / Power Supply	220 - 240 V (tek faz) / (single phase)
Motor / Motor	1.5 kW 13 Amp
Pres Gücü / Pressing Force	Maksimum 12 Ton up to 12 Ton
Gürültü Seviyesi / Noise Level	72 desibel / decibels



## ÖZELLİKLER / FEATURES

- Çok bölme sayesinde işlem süresinden tasarruf sağlar, bir bölmede sıkıştırma yapılırken diğerinden besleme yapılabilir
- Çok bölme sayesinde balyalama öncesinde farklı malzemeler başarılı bir şekilde ayrıştırılabilir
- Yüksekliğin kısıtlı olduğu yerlere yerleştirilebilir
- Tutucu çeneler geri gitmeyi önler
- Makaralı kafa ile hareket kolaylığı
- Saves handling time with multiple chambers: free to load while other chamber compacts
- Multiple chambers offer an efficient way of separating different materials before baling
- Suitable for positioning where height is restricted
- Retaining claws to prevent spring back
- Roller guided head for ease of movement

## BALYA BOYUTLARI BALE DIMENSIONS

Yükseklik / Height	1.00 m
Genişlik / Width	0.70 m
Derinlik / Depth	0.50 m
Ağırlık / Weight	Mak. / Up to 75-100 kg (kullanılan malzemeye göre değişir) (depending on material used)
Çevrim Zamanı / Cycle Times	35 saniye / seconds

## BESLEME AĞZI BOYUTLARI LOADING APERTURE SIZES

Genişlik / Width	0.70 m
Derinlik / Depth	0.50 m

## YÜKSEKLİK ŞEMASI / DIAGRAM OF HEIGHT



## EKSTRA BÖLMELİ / WITH EXTRA CHAMBER



## İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER OPTIONAL EXTRA

- Ekstra bölme eklenebilir (maksimum altı)
- Balya Makinesi Kaldırma Arabası dahil
- 110 volt güç kaynağı
- Additional chambers may be added (up to six)
- Available with 110 volts power supply
- Bale Lifting Trolley