



ÖZELLİKLER

- Farklı Tarla koşulları ve bölgeler için makine üzerinde farklı 4 devir seçeneği sunan ithal şanzıman bulunmaktadır.
- Şanzımandan gelen hareket yan taraftaki dişli hareket aktarım sistemi ile bıçak rotoruna iletilmektedir.
- Güçlü ve sağlam konstrüksiyon yapısı ile üç nokta askı düzeni ve şase bağlantıları bulunmaktadır.
- Yüksek dayanımlı sertleştirilmiş ithal bıçaklar kullanılmaktadır.
- Helisel rotor bıçak dizilimi ile maksimum parçalama sağlar.
- 15-20 cm toprak işleme derinliği
- Ayarlanabilen arka kapak yay sistemi
- Güçlendirilmiş arka merdane şasesi



4 Vites
Şanzıman



Özel Rotor
Bıçak Dizilimi



Ağır Hizmet Tipi
Boğaz Kelepçesi



Sertleştirilmiş
İthal Bıçak



Dişli Hareket
Aktarım Sistemi



Boru Tipi
Arka Merdane

ÖZELLİKLER	FKDRTMGC-225	FKDRTMGC-250	FKDRTMGC-275
Toprak İşleme Genişliği (cm)	225	250	275
Toprak İşleme Derinliği (cm)	15 - 20	15 - 20	15 - 20
Şanzıman tipi	4 Vites	4 Vites	4 Vites
Bıçak tipi	L	L	L
Flanş Sayısı (adet)	9	10	11
Bıçak Sayısı (Adet)	54	60	66
Ağırlık (kg)	790	870	920
Gerekli Traktör Gücü (HP)	60 - 70	70 - 80	80 - 90

P.T.O RPM			
	A	B	ROTOR R.P.M (C/D)
540	20	16	155/183
	16	20	243/287
	17	19	217/256
	19	17	173/205
1000	22	14	229/270



ÖZELLİKLER

- Farklı Tarla koşulları ve bölgeler için makine üzerinde farklı 4 devir seçeneği sunan ithal şanzıman bulunmaktadır.
- Şanzımandan gelen hareket yan taraftaki dişli hareket aktarım sistemi ile bıçak rotoruna iletilmektedir.
- Güçlü ve sağlam konstrüksiyon yapısı ile üç nokta askı düzeni ve şase bağlantıları bulunmaktadır.
- Yüksek dayanımlı sertleştirilmiş ithal bıçaklar kullanılmaktadır.
- Helisel rotor bıçak dizilimi ile maksimum parçalama sağlar.
- 15-20 cm toprak işleme derinliği
- Ayarlanabilen arka kapak yay sistemi
- Güçlendirilmiş arka merdane şasesi



4 Vites
Şanzıman



Özel Rotor
Bıçak Dizilimi



Ağır Hizmet Tipi
Boğaz Kelepçesi



Sertleştirilmiş
İthal Bıçak



Dişli Hareket
Aktarım Sistemi



Dişli Tip
Arka Merdane

ÖZELLİKLER	FKDRTMGC-225	FKDRTMGC-250	FKDRTMGC-275
Toprak İşleme Genişliği (cm)	225	250	275
Toprak İşleme Derinliği (cm)	15 - 20	15 - 20	15 - 20
Şanzıman tipi	4 Vites	4 Vites	4 Vites
Bıçak tipi	L	L	L
Flanş Sayısı (adet)	9	10	11
Bıçak Sayısı (Adet)	54	60	66
Ağırlık (kg)	790	870	920
Gerekli Traktör Gücü (HP)	60 - 70	70 - 80	80 - 90

P.T.O RPM			
	A	B	ROTOR R.P.M (C/D)
540	20	16	155/183
	16	20	243/287
	17	19	217/256
	19	17	173/205
1000	22	14	229/270