

Sığır İşleme İkizrayı



Sığır İşleme İkizrayı CRNI

- Büyükbaş hayvanların işleme esnasında naklinin sağlandığı kullanılan ray sistemidir.

Özellikler:

- * Büyük baş hayvanların işleme hattı taşıyıcılarında mesafelerine göre en az NPI 160 ve üzeri profillerden imalatı yapılır.
- * Büyük baş hayvanların işleme rayı 2 adet 2x30x50mm.304 kalite paslanmaz kutu profilden olacak profiller paslanmaz malzemeden özel yapılmış ve bükülüş özel askılarla taşıyıcı sisteme bağlanır.
- * İkizray profillerini NPI profil taşıyıcıya bağlayan hengeller M12 – M14 civata ile monte edilir. İkiz rayı hengellere bağlayan civatalar M4 – M6 dır.
- * Büyük baş hayvanların işleme hattı, ikizray şasesi ve ikizray şasesi taşıyıcı putrelleri NPI profillerden oluşacak ve işleme hattı imalatları yapıp ölçüye göre kontrol edildikten sonra demonteli şekilde komple sıcak daldırma galvaniz yapılır.
- * Büyük baş hayvan işleme hattında kullanılan bütün civata ve somunlar elektro galvanizdir. Tüm sistem yerine civatalı monte edilir.

Teknik Özellikler:

Ağırlık	: Değişken
Uzunluk	: Değişken

Aksesuarlar :

- NPI 160 ve üzeri profil
- Taşıyıcı hengeller
- Bağlantı ekipmanları