Koridor Ve Soğuk Oda İkizrayı



Koridor Ve Soğuk Oda İkizrayı

Özellikler:

* Koridor ve soğuk oda ikizrayı taşıyıcılarında mesafelerine göre en az NPI 160 ve üzeri profillerden imalatı yapılır.
* Koridor ve soğuk oda ikizrayı 2 adet 2x30x50mm.304 kalite paslanmaz kutu profilden olacak profiller paslanmaz malzemeden özel yapılmış ve bükülüş özel askılarla taşıyıcı sisteme bağlanır.
* ikizray profillerini NPI profil taşıyıcıya bağlayan hengeller M12 – M14 civata ile monte edilir. İkiz rayı hengellere bağlayan civatalar M4 – M6 dır.
* Koridor ve soğuk oda ikizrayı, ikizray şasesi ve ikizray şasesi taşıyıcı putrelleri NPI profillerden oluşur ve işleme hattı imalatları yapılıp ölçüye göre kontrol edildikten sonra demonteli şekilde komple sıcak daldırma galvaniz yapılır.
* Koridor ve soğuk oda ikizrayında kullanılan bütün civata ve somunlar elektro galvanizdir. Tüm sistem yerine civatalı monte edilir.

Teknik Özellikler:

Ağırlık : Değişken
Uzunluk : Değişken

Aksesuarlar :

- Yön değiştirme makasları

HELMAKS KESİMHANE SİSTEMLERİ ● 1214 sokak No: 5 Ostim ANKARA
Tel +90 (312) 386 37 30 - 31 ● Fax +90 (312) 386 37 32 ● Mail: info@helmaksmakine.com
www.helmaksmakine.com.tr ● www.helmaksmakine.com