



Homologation européenne certifiée


**DIGITAL**


## DESCRIPTION

L'indicateur de pesage numérique Kd42 est certifié CE, OIML R60 et UE.

Avec son corps en acier inoxydable et clavier à bouton-poussoir à membrane il convient à une utilisation industrielle.

Avec son logiciel développé pour les balances de camion, il ne nécessite pas d'ordinateur externe ni de logiciel de pesage.

Prend en charge jusqu'à 16 capteurs de charge numériques Kobastar. Permet un réglage automatique et manuel des coins.

Il vérifie en permanence la capteur de charge numérique connectée et avertit en cas d'erreur, évitant ainsi d'éventuelles erreurs de pesage.

Le module de communication RS232 peut être connecté à un ordinateur et à des écrans externes. Il peut être connecté aux imprimantes via le port d'imprimante parallèle.

1000 groupes d'immatriculation de véhicules fixes, 1500 groupes d'immatriculation de véhicules déjà pesé et 300 groupes.

## APPLICATIONS

Balances de camion / Balances à plateforme / Pesage de réservoirs et silos

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Classe de précision                 | 1/30000                                               |
| Homologation UE                     | (III) n = 3000 Division                               |
| Ecran                               | LED rouge 20 mm                                       |
| Indicateurs d'état                  | 7 LED d'état                                          |
| Clavier                             | 24 bouton à membrane souple                           |
| Interface de capteur de charge      | Mode Rs485, Max. envoi distance 75m.                  |
| Vitesse de livraison                | 19200bps                                              |
| Alimentation des capteurs de charge | DC12V / 750mA                                         |
| Nombre de capteurs de charge        | 1-16 pièces (capteur de charge numérique Kobastar)    |
| Connexion écran externe             | Boucle de courant 20mA, 600bps, 100m.                 |
| Interface d'imprimante              | Sortie d'imprimante parallèle (Epson, Panasonic Etc.) |
| Ports série                         | Rs232 / Rs485                                         |
| Stockage de données                 | ID véhicule immatriculé: 1500 Groupes                 |
|                                     | Nom du produit: 201 groupes                           |
|                                     | Nom du client: 100 groupes                            |
|                                     | Description: 100 groupes                              |
|                                     | Records de pesage: 2400 groupes                       |
|                                     | Fonction de réglage de la linéarité                   |
| étalonnage                          | Filtrage numérique des vibrations                     |
| filtration                          | Date et heure en temps réel                           |
| RTC                                 | AC110 ~ 220V - 50Hz                                   |
| Approvisionnement en énergie        | Batterie rechargeable DC12V / 7Ah                     |
| Température de fonctionnement       | -10 ~ 40 ° C                                          |
| dimensions                          | 339x110x230                                           |
| poids                               | 3,6 kg                                                |