



Homologation européenne certifiée



K42SS

DESCRIPTION

K42SS est un indicateur de pesage industriel avec boîtier en acier inoxydable et possède le certificat OIML R76 et les certificats d'homologation européens.

Il convient à une utilisation dans de nombreux domaines tels que les balances pour véhicules, les balances à plate-forme, les systèmes de pesage de réservoirs et les équipements de test.

Convertisseur A / D de haute précision 1/30000;

Intervalle de suivi zéro réglable.

Réinitialisation à la mise sous tension, mode de réinitialisation automatique.

Indicateur de batterie faible et circuit de protection de charge

Arrêt automatique et protection de l'alimentation

Fonction de pesage d'animaux vivants

Communication RS232

APPLICATIONS

Balances à plate-forme / Balances pour camions / Balances pour animaux vivants / Applications de pesage simples

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe de précision	1/30000 (non approuvé)
Homologation UE	(III) n = 3000 partition
Ecran	Rétroéclairage LCD 25 mm
Indicateurs d'état	7 LED d'état
Clavier	5 boutons
ADC	Δ - Σ Delta-Sigma 20 bits
Résolution	0.6 μ V/e
Entrée de capteur de charge	Plage d'entrée -10mV ~ + 15mV
Tension d'alimentation	5V DC Max 150mA
Nombre de capteurs de charge	Max 4 x 350 Ω
Étalonnage	Avec poids de référence
Filtration	Numérique en 4 étapes
Unités de poids	Kg, lb, Ton
Ports série	Com1 - Rs232
Approvisionnement en énergie	AC110~220V 50hz Batterie rechargeable 6V / 4.5Ah
Température de fonctionnement	-10 ~ 40°C
Boîtier	Acier inoxydable
Poids	1.8 Kg