



Bluetooth™



DESCRIPTION

L'indicateur de pesage ID226 est un indicateur de pesage professionnel de haute précision et rapidement stables pour une utilisation dans des domaines tels que les balances de camion, les balances à plate-forme.

Avec un boîtier en acier inoxydable et classe de protection IP66, cet indicateur fonctionner dans des environnements humides.

APPLICATIONS

Balances à plate-forme / Balances pour camions / Balances compteuse / Balances pour animaux vivants.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Affichage LED vert ou rouge 6 bits 49 mm de haut
10 LED d'informations d'état.

200 000 divisions d'écran

Pesage en deux étapes

Prend en charge la capteur de charge 350ohm x 8

RS232 / 485 (standard)

le MODBUS_RT

Fonctions simples: ZERO, TARE, CLEAR et PRINT

Tare automatique, suppression automatique et impression automatique
Impression et jonction

X10 / Plus / Moins / OK / Comptage de pièces / Élevage / Changement d'unité

Batterie rechargeable 6V - 4Ah (fonctionne 24 heures)

Circuit de protection de la batterie et indicateur d'état de la batterie

Arrêt automatique

Entrée d'alimentation: 100 ~ 264VAC, <0,1A

LAN (TCP / IP UDP)

MODEL	TYPE DE BOITE	HARDWARE	BATTERIE	APPLICATIONS	LANGUE	DISPLAY
226	0	0	1	0	0	0
Id226	0 : SS1 Desk Type 1 : SS Slim Wall Type 2 : SS Slim Round Type 3 : ABS Plastic 4 : SS2 Desk Typep 5 : SS2 Round 6 : SS2 Wall Type	0 : RS232+RS485 1 : RS232+RS485+Role 2 : RS232+RS485+RTC 3 : RS232+RS485+RTC+Role A : RS232+RS485+AC/DC B : RS232+RS485+RTC+AC/DC T : RS232+RS485+LAN W : RS232+RS485+WIFI Y : RS232+RS485+Bluetooth U : RS232+RS485+LAN+Role V : RS232+RS485+WIFI+Role X : RS232+RS485+Bluetooth+Role	0 : Yok 1 : NI - MH Batterie 2 : 6V - 4Ah Batterie	0 : Standard	0 : Standard	0 : RougeLED 1 : Verd LED