



DESCRIPTION

BSI-W est un indicateur de pesage sans fil avec grand écran LED et fonctions de communication sans fil, à corps entièrement en acier qui peut être utilisé pour des balances à plateforme et des applications industrielles similaires.

Avec sa télécommande, il est possible de le réinitialiser, de le tarer et faire autres paramétrage à une distance de 5 mètres.

L'indicateur BSI-W, qui peut communiquer sans fil jusqu'à 100 mètres avec des appareils tels que les indicateurs portatifs des modèles 280 et 185, le module de connexion informatique ATP, fonctionne sans problème dans la gamme de fréquences de 430 MHz à 470 MHz. Prend en charge jusqu'à 8 (350 Ohm) connexions de capteur de charge.

Les LED de 75 mm, 125 mm et 200 mm de hauteur offrent trois alternatives différentes.

APPLICATIONS

Il peut être utilisé dans tous les systèmes de pesage où l'affichage du poids est facile à voir à distance.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe de sensibilité	1/30000
Ecran	75, 125, 200 mm LED écran
Indicateurs d'état	Indicateur d'état 9 pièces
Clavier	6 pièces
ADC	Delta-Sigma 24 bits
Vitesse du convertisseur A / D	10 fois / seconde
Résolution	1 μ V / e
Entrée de capteur de charge	-19,5 mV ~ + 19,5 mV plage d'entrée
Tension d'alimentation	5V DC Max 150mA
Nombre de capteurs de charge	Max 8 x 350 Ω
Type de connexion	4 ou 6 câblés
Etalonnage	Avec poids de référence
Filtration	Numérique en 3 étapes
Communication	Interface sans fil, 430MHZ ~ 470MHZ
Distance sans fil	100 mètres (extérieur)
Boîtier	boîtier en acier
Approvisionnement en énergie	Batterie rechargeable 7.4V / 2500mA - Adaptateur de charge 8.4V / 1A
Température de fonctionnement	-10C ~ 45C, 95% HR