



DESCRIPTION

680 est un indicateur de pesage sans fil spécialement conçu pour les balances d'essieux portables. Il peut communiquer jusqu'à 100 mètres en zone ouverte (sans obstacle). L'imprimante thermique intégrée imprime le poids par axe et le poids total. Avec une batterie lithium de 7,4 V 2500 mA rechargeable, il fonctionne pendant longtemps sans être chargé. 8 capteurs (350 Ohm) peuvent être connectés au module émetteur AWT sans fil avec lequel il fonctionne. L'écran LCD rétroéclairé à matrice de 240 x 128 points facilite la lecture du poids le jour comme la nuit. Il a des systèmes de communication RS232 et USB standard. Fabriqué en plastique ABS, il peut être facilement transporté n'importe où. Des caractéristiques comme contrôle de la batterie, étalonnage numérique, enregistrement et impression de la date et de l'heure sont intégrées.

APPLICATIONS

Balances à grue / Dynamomètres / Balances à essieux portables

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classe de sensibilité	1/30000
Ecran	LCD avec rétro-éclairage
Indicateurs d'état	Indicateur d'état 9 pièces
Clavier	6 pièces
ADC	Delta-Sigma 24 bits
Vitesse du convertisseur A / D	10 fois / seconde
Résolution	1µV / e
Entrée de capteur de charge	-19,5 mV ~ + 19,5 mV plage d'entrée
Tension d'alimentation	5V DC Max 150mA
Nombre de capteurs de charge	Max 8 x 350Ω
Type de connexion	4 ou 6 câblés
Etalonnage	Avec poids de référence
Filtration	Numérique en 3 étapes
Communication	Interface sans fil, 430MHZ ~ 470MHZ
Distance sans fil	100 mètres (extérieur)
Boîtier	BagType Plastic Case 280x250x100mm
Approvisionnement en énergie	Batterie rechargeable 7.4V / 2500mA - Adaptateur de charge 8.4V / 1A
Température de fonctionnement	-10C ~ 45C, 95% HR