



## DESCRIPTION

185 est un indicateur de pesage industriel portable sans fil conçu pour les grues et les dynamomètres. Et est capable de communiquer jusqu'à 100 mètres dans la zone ouverte (sans obstacle).

Le module émetteur sans fil (AWT) peut être intégré dans des capteurs de poids de production spéciaux tels que Load Pin. Jusqu'à 8 capteurs (350 Ohm) peuvent être connectés au module émetteur sans fil.

L'écran LCD rétroéclairé facilite la lecture de jour comme de nuit.

Unités de poids kg, lb sélectionnables.

Système de la date et de l'heure intégrée.

Arrêt automatique après 30 minutes d'inactivité.

## APPLICATIONS

Balances à grue / Dynamomètres / Balances à essieux portables

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                |                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Classe de sensibilité          | 1/30000                                                              |
| Ecran                          | LCD avec rétro-éclairage                                             |
| Indicateurs d'état             | Indicateur d'état 9 pièces                                           |
| Clavier                        | 6 pièces                                                             |
| ADC                            | Delta-Sigma 24 bits                                                  |
| Vitesse du convertisseur A / D | 10 fois / seconde                                                    |
| Résolution                     | 1 $\mu$ v / e                                                        |
| Entrée de capteur de charge    | -19,5 mV ~ + 19,5 mV plage d'entrée                                  |
| Tension d'alimentation         | 5V DC Max 150mA                                                      |
| Nombre de capteurs de charge   | Max 8 x 350 $\Omega$                                                 |
| Type de connexion              | 4 ou 6 câblés                                                        |
| Etalonnage                     | Avec poids de référence                                              |
| Filtration                     | Numérique en 3 étapes                                                |
| Communication                  | Interface sans fil, 430MHZ ~ 470MHZ                                  |
| Distance sans fil              | 100 mètres (extérieur)                                               |
| Boîtier                        | Type de boîtier en plastique à la main 165x80x30mm                   |
| Approvisionnement en énergie   | Batterie rechargeable 7.4V / 2500mA - Adaptateur de charge 8.4V / 1A |
| Température de fonctionnement  | -10C ~ 45C, 95% HR                                                   |