



4
SCALE



DESCRIPTION

L'indicateur de contrôle de pesage ID551PN est un indicateur de pesage industriel de haute précision. Avec sa structure ADC à 4 canaux ID551PN peut exploiter 4 systèmes de pesage différents séparément, ainsi que les protocoles de communication PROFINET, MODBUS-TCP.

Le contrôleur de pesage ID551PN est utilisé dans les systèmes de contrôle PLC, DCS et les systèmes de gestion et de contrôle.

APPLICATIONS

Applications de pesage de processus / Systèmes de dosage / Balances de remplissage / Balances d'ensachage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Haute précision, haute anti-vibration
Étalonnage sans poids de référence (CalFree)
Prend en charge 4 connexions de pesage distinctes.
Il a une vitesse ADC de 200Hz.
100 000 divisions d'écran
6000e CMC approbation
port série : RS232/485

2LAN port
MODBUS-RTU & MODBUS-TCP
PROFINET for Siemens
TCP Rapports de poids
Configuration et calibration avec application mobile
Configuration et étalonnage avec le logiciel PC
Montage sur rail DIN

MODEL	TYPE DE BOÎTE	HARDWARE	I/O LES OPTIONS	PLC INTERFACE	DISPLAY	APPLICATIONS	POUVOIR
551	D	0	1	F	0	0	A
ID551PN	D: Ray Tipi 0: Standard 1: Bluetooth	1: pesage x 1 2: pesage x 2 3: pesage x 3 4: pesage x 4	F : LAN x 2 (ProfiNet + ModBus - TCP) M: LAN x 2 (ModBus - TCP) T : LAN x 1 (TCP / IP, ModBus - TCP) N : LAN x 2 (ProfiNet + ModBus - TCP)+I/O	0: 6 Bits Vert Led	0: Standard T: Test de tension 1: Contrôle cible 2: transducteur	A: 110 / 220 VAC No Power Cable D: 24 VDC No Power Cable	

