



DESCRIPTION

L'indicateur de contrôle de pesage ID551 est un indicateur de processus de pesage industriel de haute précision utilisé dans les applications de remplissage, de dosage et d'emballage. ID551 Indicateur de contrôle de pesage, traitement industriel du signal et mesures de protection contre les interférences de haut niveau ont été prises. En élargissant l'interface en option, la communication en temps réel sur le bus de terrain pour PC, PLC, DCS et autres équipements peut être réalisée.

ID551 est largement utilisé dans la métallurgie, l'industrie chimique, les matériaux de construction, le remplissage de peinture, l'industrie alimentaire et les aliments pour animaux.

APPLICATIONS

Contrôle cible / Contrôle de pesage / Tests de tension / Ensacheuse, machines d'emballage / Remplisseuses de liquide.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Affichage LED rouge 6 bits 0,28" et 10 LED d'état	Fonction de remplissage de liquide à double vitesse
100 000 divisions d'écran, 6000e approuvées	CHECKWEIGHER
Taux d'échantillonnage A / D 200 Hz, taux de codage cible 200 Hz	Ensachage avec PLC ou via indicateur
Filtration en 5 étapes, Anti-vibration élevée	Remplissage de sac avec vis et soupape d'air
Ports série standard (RS232 / 485) MODBUS - RTU Communication	Sortie standard 8 IN / 8 (OC)
Maintien de crête, test de tension	corps adapté au montage sur rail DIN.
Contrôle cible 2 Rapide.	

MODEL	TYPE DE BOÎTE	HARDWARE	I/O LES OPTIONS	PLC INTERFACE	APPLICATIONS	LANGUE	POUVOIR
551	T	0	0	C	0	0	A
ID551	P: Panel Tip	0 : Standard	0 : Standard	0 : N/A 1 : IN x 8 / OC OUTPUT x 8 2 : IN x 8 / ROLE OUTPUT x 8 A : 4-20 mA x 1	0 : Standard	1 : Anglais D : 24 VDC No Power Cable	

