

Modbus-TCP



Modbus-RTU



## DESCRIPTION

L'indicateur de contrôle de pesage ID550 est un indicateur de processus de pesage industriel de haute précision utilisé dans les applications de remplissage, de dosage et d'emballage. ID550 Indicateur de contrôle de pesage, traitement industriel du signal et mesures de protection contre les interférences de haut niveau ont été prises. En élargissant l'interface en option, la communication en temps réel sur le bus de terrain pour PC, PLC, DCS et autres équipements peut être réalisée.

ID550 est largement utilisé dans la métallurgie, l'industrie chimique, les matériaux de construction, le remplissage de peinture, l'industrie alimentaire et les aliments pour animaux.

## APPLICATIONS

Contrôle du processus de pesage / Remplisseuses de liquide / Ensacheuses automatiques

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Affichage LED rouge 6 bits 0,56" et 5 LED d'état.

100 000 divisions d'écran, 6000e approuvées

Taux d'échantillonnage A / D de 200 Hz, taux de comparaison cible de 200 Hz

Filtrage en 5 étapes, anti-vibration élevée

Ports série standard (RS232 / 485)

Étalonnage sans poids de référence (CalFree)


4 entrées / 6 sorties (OC)

4 entrées / 6 sorties (relais)


Sortie analogique 4-20mA (DAC 16 bits)

| MODEL | TYPE DE BOITE                       | HARDWARE                                                                                      | I/O<br>LES OPTIONS | PLC<br>INTERFACE | APPLICATIONS | LANGUE      | POUVOIR                                                                                               |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 550   | P                                   | C                                                                                             | 1                  | 0                | 0            | 0           | A                                                                                                     |
| ID550 | P: Panel Type<br>H: IP67 Dust Proof | 0 : Standard<br>1 : IN x 4 / OC OUTPUT x 6<br>2 : IN x 4 / ROLE OUTPUT x 6<br>A : 4-20 mA x 2 | 0 : Standard       | 0 : Standard     | 0 : Standard | 1 : Anglais | A : 110 / 220 VAC No Power Cable<br>U : 110 / 220 VAC EUROPE Power Cable<br>D : 24 VDC No Power Cable |

Standard Rs232 / 485 Modbus RTU



125



44.5