



EtherNet/IP



Modbus-TCP



Modbus-RTU

CC-Link



DESCRIPTION

Id511 est un contrôleur de pesage industriel de haute précision et haute fiabilité avec plusieurs interfaces de bus de terrain. Il répond facilement aux exigences complexes et difficiles du contrôle de pesage industriel. Convient aux processus de pesage automatique tels que l'ensachage, le remplissage et le dosage.

APPLICATIONS

Contrôle du processus de pesage / Remplissage liquide / Ensachage / Dosage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Affichage LED à 7 chiffres, hauteur 22 mm (pour type de panneau)
Affichage LED à 7 chiffres, hauteur 25,4 mm (pour le modèle SS Ip68)
150000 Division écran, 6000e
Vitesse ADC de 200 Hz, comparaison de cible 200 fois / seconde.
Filtrage dynamique en 5 étapes, Anti-vibration élevée
2 ports série standard: (RS232 + R232 / 485), Modbus RTU
Carte d'interface de communication PLC
8 entrées / 12 sorties (OC)

Résistance 8 entrées / 12 sorties (relais)
Sortie 4-20mA (DAC 16 bits) x 1
Sortie 4-20mA (DAC 16 bits) x 2
100M LAN(TCP,UDP,MODBUS-TCP)
POFIBUS DP for Siemens PLC
PROFINET for Siemens PLC
EtherNet/IP for Rockwall PLC
CC-LINK for Mitsubishi PLC

MODEL	TYPE DE BOITE	HARDWARE	I/O LES OPTIONS	PLC INTERFACE	APPLICATIONS	LANGUE	POUVOIR
511	P	C	1	0	0	0	A

ID511

P: Panel Type
H: Dust Proof
D: Rail Type

0 : Standard
1 : IN x 8 / OC OUTPUT x 12
2 : IN x 8 / ROLE OUTPUT x 12
A2 : 4-20 mA x 1

0: Standard

1 : Anglais

A : 110 / 220 VAC No Power Cable
U : 110 / 220 VAC EUROPE Power Cable
D : 24 VDC No Power Cable

C: 2 Seri Port (RS232+ RS232/485) Analogue Platform
D: 2 Seri Port (RS232+ RS232/485) Digital Platform
E: Ethernet ve 2 Serial Port (LAN+RS232/485) Analogue Platform

0 : Standard
A : First Channel 4-20 mA Output
B : Second Channel 4-20 mA Output
C : CC-Link
D : DeviceNet
E : EtherNet / IP

F : ProfiNet
G : EtherNet / IP + 4 - 20 mA x 1
H : PorofiNet + 4 - 20 mA x 1
P : ProfiBus - DP
R : Abrio (DH+)
T : EtherCat
U : EtherCat + 4 - 20 mA x 1