



PROFI
BUS

EtherNet/IP

PROFI
NET



Modbus-TCP



Modbus-RTU

CC-Link



DESCRIPTION

ID510 est un contrôleur de pesage industriel de haute précision et haute fiabilité avec plusieurs interfaces de bus de terrain. Il répond facilement aux exigences complexes et difficiles du contrôle de pesage industriel. Convient aux processus de pesage automatique tels que l'ensachage, le remplissage et le dosage.

APPLICATIONS

Contrôle du processus de pesage / Remplissage liquide / Ensachage / Dosage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Affichage graphique OLED vert 128 x 64, menu anglais.
150000 Division écran, 6000e
Vitesse ADC de 200 Hz, comparaison de cible 200 fois / seconde
Filtrage dynamique en 5 étapes, Anti-vibration élevée
Étalonnage sans poids de référence
2 ports série standard: (RS232 + R232 / 485), Modbus RTU
Carte d'interface de communication PLC
8 entrées / 12 sorties (OC)

8 Inputs /12 Outputs (Relay)
4-20mA Output(16-bit DAC) x 1
4-20mA Output(16-bit DAC) x 2
100M LAN(TCP,UDP,MODBUS-TCP)
POFIBUS DP for Siemens PLC
PROFINET for Siemens PLC
EtherNet/IP for Rockwall PLC
CC-LINK for Mitsubishi PLC

MODEL	TYPE DE BOITE	HARDWARE	I/O LES OPTIONS	PLC INTERFACE	APPLICATIONS	LANGUE	POUVOIR
510	P	C	1	0	0	0	A

ID510

P: Panel Type
H: Dust Proof

C: (RS232 + RS232/485)
D: (LAN + RS232 + RS232/485)

0 : Standard
1 : IN x 8 / OC OUTPUT x 12
2 : IN x 8 / ROLE OUTPUT x 12
A : 4-20 mA x 1

0 : Standart
A : İlk Kanal 4-20 mA Output
B : İkinci Kanal 4-20 mA Output
C : CC-Link

0 : Standard
1 : Échelle d'ensachage
2 : Dosage
3 : Vérifier le pesage
4 : Remplissage liquide
F : personnalisable

D : DeviceNet
E : EtherNet / IP
F : ProfiNet
P : ProfiBus - DP

1 : Anglais

A : 110 / 220 VAC No Power Cable
U : 110 / 220 VAC EUROPE Power Cable
D : 24 VDC No Power Cable

