



EtherNet/IP®



EtherNet/IP®



Modbus-RTU



Modbus-TCP

CC-Link®



DESCRIPTION

L'indicateur de contrôle de pesage FW650 est un contrôleur de pesage professionnel compatible avec l'industrie 4.0 utilisé dans les systèmes de gestion de pesage. Le convertisseur AD à 2 canaux peut être connecté à 2 plates-formes en même temps. Il prend également en charge les connexions numériques des cellules de charge.

APPLICATIONS

Lecteur de codes-barres, connexions d'imprimante de codes-barres.
Sauvegarde et transfert des produits pesés.
Dosage manuel, gestion des étagères.

Applications de transformation et de pesage du poisson.
Pesage et étiquetage des bobines.
Contrôle des appareils OEM

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fonction de pesage numérique analogique 2 ADCaux 1 ADCal

100 000 divisions d'écran haute sensibilité

Bus de terrain API I / F: PROFINET, PROFIBUS - DP, Ethernet / IP, CC - LINK, MODBUS - TCP

USB x 4 (lecteur de codes-barres, disque U, clavier + souris)

RS232 X 1, RS232 / 485 X 1, RS485 X 2

Plateforme analogique A / D 1000 / Sec

LAN x 2

32 Go. Mémoire SDModule WIFI

Module WIFI

Module 4G

Disque dur SATA

Voyant d'alarme 3 couleurs

Contrôle de pédale

Module d'E / S externe

MODEL	TYPE DE BOÎTE	HARDWARE	MEMORY	I/O LES OPTIONS	PLC INTERFACE	DISPLAY	APPLICATIONS	LANGUE	POUVOIR
650	0	0	1	0	0	0	0	0	G
FW650	0: type de table en acier inoxydable 1: debout rond d'acier inoxydable 2: montage mural 3: armoire industrielle	0: 32G memory card 1: 32G memory card + SATA hardware	0: Standard A: 1 Channel 4-20mA çıkışı B: 2 Channel 4-20mA çıkışı C: CC - Link D: DeviceNet E: Ethernet / IP	0: Standard 1: INX4, OUTX6 2: INX8, OUTX12	F: ProfiNet G: EtherNet / IP + 4-20mA H: ProfiNet + 4-20mA P: ProfiBus DP R: Abrio (DH+) T: EtherCAT U: EterCAT + 4 - 20mA	0: 7" Touche colorée 1: 10" Touche colorée 3: LED	0: MES terminal 1: Dosage manuel 2: Balance à camion 3: Gestion des étagères	1: Anglais	G: 110/220 VAC 24VDC No Power Cable U: 110/220 / VAC, EUROPE

