

T SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

EL8-T EL10-T



AVANTAJLAR

- Kolay parça deęiřtirebilme
- Tam ykseklikte gvenli srř
- Yksek manevra kabiliyeti
- Platformda 220 V priz kablo
- CAN iletiřim sistemi
- CE-EN280 sertifikası

STANDART ZELLİKLER

- Oransal kontrol
- Acil durdurma butonu
- Silindir kontrol valfi
- İz bırakmayan lastikler
- Otomatik ukur koruma
- Hata gsterge ekranı (platform ve yer)
- Acil indirme sistemi
- Uzatma balkonu
- Korna
- Forklift ve vin ile tařınabilme
- řarj koruma
- Hareket alarmı
- Bakım gvenlik aparatı
- alıřma saati
- akar lamba
- Eęim sensr
- Basın sensr



T SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

EL8-T EL10-T

ÖLÇÜLER

	EL8-T	EL10-T
Maksimum Çalışma Yüksekliği	8 m	10 m
A Maksimum Platform Yüksekliği	6 m	8 m
B Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	1.03 m	1.21 m
C Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk)	2.11 m	2.31 m
D Nakliye Yüksekliği	1.62 m	1.81 m
E Şasenin Yerden Yüksekliği – Çukur koruma sistemi açık		0,02 m
F Şasenin Yerden Yüksekliği		0,09 m
G Şase Genişliği		0.80 m
H Aks Merkez Aralığı		1.86 m
I Uzunluk		2.31 m
J Uzunluk (Basamak İle Birlikte)		2.47 m
K Platform Genişliği		0.85 m
L Platform Uzunluğu		2.32 m
M Platform Uzama		0.86 m

TEKNİK ÖZELLİKLER

	EL8-T	EL10-T
Maksimum Kaldırma Kapasite	350 kg	240 kg
Maksimum Kaldırma Kapasite – Uzatma Platform		150 kg
Tırmanma Kabiliyeti		25 %
Platform Kalkış / İniş Süresi	35/35 sn	45/45 sn
Tekerlek		Solid 15 x 5"
Hidrolik Tank		25 L
Hidrolik Ünite	24 V / 4.5 kW / 3.8 cc	
Aküler	4 x 6 V 225 Ah	
Akü Şarj Cihazı	24 V / 20 A	
Toplam Ağırlık	1760 kg	2000 kg
Çalışma Eğimi		2°- 3°

