

S SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

EL6-S EL8-S



AVANTAJLAR

- Kolay parça değiştirebilme
- Tam yükseklikte güvenli sürüş
- Yüksek manevra kabiliyeti
- Platformda 220 V priz kablo
- CAN iletişim sistemi
- CE-EN280 sertifikası

STANDART ÖZELLİKLER

- Oransal kontrol
- Acil durdurma butonu
- Silindir kontrol valfi
- İz bırakmayan lastikler
- Otomatik çukur koruma
- Hata gösterge ekranı (platform ve yer)
- Acil indirme sistemi
- Uzatma balkonu
- Korna
- Forklift ve vinç ile taşınabilme
- Şarj koruma
- Hareket alarmı
- Bakım güvenlik aparatı
- Çalışma saati
- Çakar lamba
- Eğim sensörü
- Basınç sensörü



S SERİSİ MAKASLI PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

EL6-S EL8-S

ÖLÇÜLER

	EL6-S	EL8-S
Maksimum Çalışma Yüksekliği	6 m	7.60 m
A Maksimum Platform Yüksekliği	4 m	5.60 m
B Kapalı Halde Yükseklik (Platform)	0.98 m	1.09 m
C Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk)	2.08 m	2.19 m
D Nakliye Yüksekliği	1.60 m	1.70 m
E Şasenin Yerden Yüksekliği – Çukur koruma sistemi açık		0.02 m
F Şasenin Yerden Yüksekliği		0.06 m
G Şase Genişliği		0.76 m
H Aks Merkez Aralığı		1.37 m
I Uzunluk		1.68 m
J Uzunluk (Basamak ile Birlikte)		1.83 m
K Platform Genişliği		0.78 m
L Platform Uzunluğu		1.70 m
M Platform Uzama		0.87 m

TEKNİK ÖZELLİKLER

	EL6-S	EL8-S
Maksimum Kaldırma Kapasite	250 kg	230 kg
Maksimum Kaldırma Kapasite – Uzatma Platform	120 kg	120 kg
Tırmanma Eğimi		% 25
Platform Kalkış / İniş Süresi	19 x 25 sn	21 x 25 sn
Tekerlek		Solid 12.5 x 4.25"
Hidrolik Tank		15 L
Hidrolik Ünite	24 V / 4.5 kW / 3.8 cc	
Aküler		4 x 6 V 225 Ah
Akü Şarj Cihazı		24 V / 20 A
Toplam Ağırlık	1500 kg	1560 kg
Çalışma Eğimi		2° - 3°

