

AE SERİSİ EKLEMLİ PLATFORMLAR

AE15

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.



AVANTAJLAR

- AC bakım gerektirmeyen motor sistemi
- Tam yükseklikte güvenli sürüş
- CAN iletişim sistemi
- CE-EN280 sertifikası
- Hareket alarmı

STANDART ÖZELLİKLER

- Traksiyoner aküler
- Akü şarj göstergesi
- 48 V -60 A akü şarj cihazı
- Oransal Kontrol
- Eğim alarmı
- İz bırakmayan lastikler
- Hem iç hem dış mekanda kullanım
- 45 km/h kadar rüzgar hızı
- Fren/ serbest bırakma
- Çalışma saati
- Kule dönüş kilidi
- Çekme kancaları ve kaldırma noktaları
- Platform yük algılama sistemi
- Korna
- Fren serbest bırakma için elektriksiz kontrol
- Acil indirme sistemi



AE SERİSİ EKLEMLİ PLATFORMLAR

ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

AE15

ÖLÇÜLER

Çalışma Yüksekliği	15 m
Platform Yüksekliği	13 m
Yatay Erişim	8.65 m
Kaldırma Kapasitesi	230 kg
A Uzunluk	6.75 m
B Genişlik	1.52 m
C Kapalı Yükseklik /Nakliye Yüksekliği	2.1 m /3 m
D Aks Merkezleri Aralığı	2 m
E Yerden Yükseklik	0.13 m
F Platform Ölçüleri	1.3 m
G Platform Ölçüleri	0.9 m

TEKNİK ÖZELLİKLER

Oransal Sürüş Hızı	0.8 - 4.5 km/s
Kule Dönüş	355°
Tırmanma Kabiliyeti	25%
Sepet Dönüş (Sağ /Sol)	180°
Dönüş Yarıçapı (İç/Dış)	3.7 m / 1.7 m
İz Bırakmayan Lastikler	Ø570 x 230
Hidrolik Tank	30 L
Aküler	48 V /400 A/h
Akü Şarj Cihazı	48 V / 60 A
Ağırlık	7200 kg

