STARKGEN
THE POWER OF YOU



JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Jeneratör Model	SGT-150P
Standby Güç (KVA)	150
Standby Güç(KW)	120
Prime Güç (KVA)	136
Prime Güç (KW)	108,8
Standby Akım (A)	216,76
Prime Akım (A)	196,53
Nominal Voltaj (V)	400/231
Motor Devri (R.P.M)	1500
Güç Faktörü (cos phi)	0,8

Stand By Güç (ESP)

Tüm bakımlarının düzenli ve üreticinin öngördüğü şekilde yapılması koşuluyla, belirtilen ortam şartlarında, bir jeneratör grubunun, şebeke elektriği kesintilerinde yedek güç olarak kullanıldığı, 300 saatlik maksimum bölümünün sürekli çalışma olan, her yıl için maksimum 500 saate kadar üretebildiği en yüksek güçtür. ISO 8528-1 standartına uyumludur. Aşırı yüklemelere izin verilmemektedir.

Prime Güç (PRP)

Tüm bakımlarının düzenli ve üreticinin öngördüğü şekilde yapılması koşuluyla, belirtilen ortam şartlarında, bir jeneratör grubunun değişken yük altında, ortalama güç çıkış değeri, Prime Gücün %70'ini aşmayacak şekilde sürekli sağladığı en yüksek güçtür. 12 saat çalışmada %10 aşırı yüklemeye izin verilmektedir.

Starkgen Jeneratör önceden haber vermeksizin jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, teknik özelliklerde, kabin ölçülerinde önceden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STARKGEN
THE POWER OF YOU

Perkins®

MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor Marka/Model	1106A-70TG1
Standby Güç (kWm / hp)	131 /176
Motor Devri (r.p.m)	1500
Silindir Hacmi (L)	7,01
Silindir Sayısı/ Dizilişi	6-L
Bore x Stroke (mm x mm)	105 x 135
Sıkıştırma Oranı	18,2:1
Governor Tipi	Elektronik
Emme Sistemi	Turbolu
Enjeksiyon Sistem Tipi	Direkt
Cooling System	Su Soğutmalı
Elektrik Sistemi (VDC)	12
Madeni Yağ Kapasitesi (L)	18
Soğutma Suyu Kapasitesi (L)	21
Yakıt Tankı Kapasitesi (L)	443
Maksimum Egzoz Gazı Sıcaklığı (°C)	576
Maksimum Egzoz Gazı Debisi (m3/h)	1359,6
Maksimum Geri Tepme Basıncı (kPa)	6
Soğutma Fanı Debisi (m3/min)	182
Yakıt sarfiyatı %50 (L/h)	15,9
Yakıt sarfiyatı %75 (L/h)	22,7
Yakıt sarfiyatı %100 (L/h)	30,3
Silindir Gömlek Tipi	Sulu Tip Değiştirilebilir
Hava Filtresi Tipi	Kuru Tip Değiştirilebilir
Radyatör Tipi	Tropik tip 50° C e kadar

Starkgen Jeneratör önceden haber vermeksizin jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle,
teknik özelliklerde, kabin ölçülerinde önceden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STARKGEN
THE POWER OF YOU



ALTERNATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Marka	Marelli	Leroy Somer	Stamford
Model	MXB-E 225 MB4	TAL044 H	UCI274E
Frekans (Hz)	50	50	50
Güç (kVA)	135	135	140
Voltaj (V)	400	400	400
Faz	3	3	3
Regülasyon	AVR	AVR	AVR
Voltaj Regülasyonu	± 0,5%	± 1 %	± 1.0 %
Kısa Devre Akımı	100%	100%	100%
Yalıtım Sistemi	H Klas	H Klas	H Klas
Koruma Sınıfı	IP 23	IP 23	IP 23
Güç Faktörü	0.8	0.8	0.8
Verimlilik (%)	92.0	92.1	91.7
THD	<2%	< 2 %	< 1.5%
Bağlantı Şekli	Yıldız bağlantılı	Yıldız bağlantılı	Yıldız bağlantılı
Bağlantı Sayısı	12	6	12
Kutup Sayısı	4 kutuplu	4 kutuplu	4 kutuplu
Yatak Sayısı	Tek yataklı	Tek yataklı	Tek yataklı

Starkgen Jeneratör önceden haber vermeksizin jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle,
teknik özelliklerde, kabin ölçülerinde önceden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STANDART & OPSİYONEL ÖZELLİKLER

Standart Özellikler

- 50°C hava sıcaklığında soğutma yapabilecek kapasitede tropik tip radyatör
- Titreşim takozları
- Kabinli jeneratörlerde özel tip susturucu
- AMF kontrol panelli kumanda panosu
- 800kva ya kadar dahili yakıt tankı
- Kontrol paneli içinde elektronik akü şarj ünitesi
- Yakıt tankı üzerinde yakıt göstergesi ve kontrol paneli üzerinde yakıt seviye gösterme
- Kablo seti ile birlikte akü
- Çelik saçtan imal edilmiş, elektrostatik boyalı şase
- Yağ ve antifriz
- Çelik saçtan ayaklar

Opsiyonel Özellikler

- Çıkış şalteri (TMŞ)
- Standart tip ATS
- Yakıt tankı ısıtıcısı
- Karter ısıtıcısı
- Elektronik governor mekannik motorlar için
- Römork
- Süper sessiz kabinler
- Özel istek üzerine özel tip susturucular
- Otomatik yakıt dolum sistemi
- Analog tip göstergeler
- Soket kitleri
- Uzaktan izleme ve kontrol sistemi
- Dual/ senkron çalışma sistemleri

Starkgen Jeneratör önceden haber vermeksizin jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle,
teknik özelliklerde, kabin ölçülerinde önceden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STARKGEN
THE POWER OF YOU

KONTROL PANEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Standart Kontroller
Comap

Özel Kontroller
Deepsea , Emko

		Comap	Deepsea	Emko
Jeneratör Ölçümleri	Gerilim faz-faz	S	S	S
	Gerilim faz-nötr	S	S	S
	Akım	S	S	S
	Frekans	S	S	S
	Görünür güç (kVA)	S	S	S
	Aktif güç (kW)	S	S	S
	Reaktif güç (kVAr)	S	S	S
	Güç faktörü	S	S	S
Şebeke Ölçümleri	Gerilim faz-faz	S	S	S
	Gerilim faz-nötr	S	S	S
	Akım	N	O	O
	Frekans	S	S	S
	Görünür güç (kVA)	N	O	O
	Aktif güç (kW)	N	O	O
	Reaktif güç (kVAr)	N	O	O
	Güç faktörü	N	O	O
Motor Ölçümleri	Soğutma suyu sıcaklığı	S	S	S
	Yağ basıncı	S	S	S
	Yakıt seviyesi (%)	S	S	S
	Akü Voltajı	S	S	S
	Motor hızı	S	S	S
Motor Korumaları	Yüksek su sıcaklığı	S	S	S
	Düşük su sıcaklığı	S	S	S
	Düşük yağ basıncı	S	S	S
	Düşük su seviyesi	O	O	O
	Düşük yakıt seviyesi	S	S	S

S Standart
O Opsiyonel
N Mevcut Değil

Starkgen Jeneratör önceden haber vermeksizin jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle,
teknik özelliklerde, kabin ölçülerinde önceden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STARKGEN
THE POWER OF YOU

KONTROL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

		Comap	Deepsea	Emko
Alternatör Korumaları	Yüksek frekans	S	S	S
	Düşük frekans	S	S	S
	Yüksek gerilim	S	S	S
	Düşük gerilim	S	S	S
	Kısa devre	S	S	S
	Dengesiz gerilim	S	N	N
	Ters faz sırası	N	S	N
	Aşırı yük	S	S	S
Sayaçlar	Toplam çalışma saati	S	S	S
	Aralıklı çalışma saati	N	N	N
	Kilowattmetre	S	S	S
	Geçerli çalıştırma sayacı	S	S	N
	Hata çalıştırma sayası	N	N	N
	Bakım	S	S	S
Haberleşme	RS232	O	O	O
	RS485	O	O	S
	USB	S	S	S
	Modbus	O	O	S
	GSM/GPRS modem	O	O	O
	Uzak izleme	O	O	O
	J1939	S	S	S
Diğer Özellikler	Alarm kaydı	S	S	S
	Uzak çalıştırma	S	S	S
	Şebeke izleme	S	S	S
	Blok ısıtıcı kontrolü	S	S	N
	Programlanabilir girişler	S	S	S
	Test modu	S	S	S
	Programlanabilir çıkışlar	S	S	S
	Çoklu dil seçeneği	S	S	S

S Standart
O Opsiyonel
N Mevcut Değil

Starkgen Jeneratör önceden haber vermeksizin jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, teknik özelliklerde, kabin ölçülerinde önceden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

STARKGEN
THE POWER OF YOU

BOYUTLAR VE AĞIRLIK



Açık Tip Jeneratör Boyutlar& Ağırlık	Genişlik (mm)	1200
	Boy (mm)	2350
	Yükseklik (mm)	1500
	Ağırlık (Kg)	1400
	Yakıt tankı kapasitesi (L)	443
Kabinli Tip Jeneratör Boyutlar & Ağırlık	Genişlik (mm)	1200
	Boy (mm)	3500
	Yükseklik(mm)	1750
	Ağırlık (Kg)	1900
	Yakıt tankı kapasitesi (L)	443

Starkgen Jeneratör önceden haber vermeksizin jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle, teknik özelliklerde, kabin ölçülerinde önceden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.