

XpertJet

XPJ-461 UF



Made in Japan




Piezo Variable Drop



A3+ Print Size



150 mm Media Thickness



CMYK, Clear & White

Masaüstü A3+ Led UV Yazıcı



XPJ-461 UF

Masaüstü A3+
Led UV Yazıcı

CMYK (+ Beyaz ve Vernik) Led UV boyalar

Promosyon ürünlerinden 3 boyutlu objelere kadar geniş uygulama alanı

%0 VOC (Civa, kurşun ve sağlığa zararlı gaz içermeyen boyalar)

Mutoh i2 (Intelligent Interweaving) teknolojisi

“Mutoh UV LED Local Dimming Control” Teknolojisi, ayrı arı kontrol edilebilen 6 bölümlü

led UV lamba sayesinde, farklı vernik efektleri (mat, yarı parlak, parlak) tek baskıda yapılabilir.

Sezgisel OLED dokunmatik ekran

Led UV teknolojisi ile düşük enerji tüketimi ve ısıya duyarlı materyallere

baskı yapabilme özelliği

LED UV

48.3x32.9 cm

TABAKA

1440 dpi

Teknik Özellikleri

Mürekkep Püskürtme Teknolojisi

Drop-on-demand
Micro Piezo Inkjet Technology

Baskı Kafası

1

Nozzle Konfigürasyonu

180 nozzles x 8 lines

Drop Mass Range (pl)

3.7 to 25.8

LED UV Lamba

6 bölümlü LED UV lamba / 14.250 saat

Malzeme Özellikleri

Max. Baskı Alanı

483 mm (19") x 329 mm (12,95")

Max. Malzeme kalınlığı

70 mm Kadar Max. 5 Kg (standart tabla)

150 mm Kadar Max. 8 Kg (tablasız)

70 mm Kadar Max. 4 Kg (opsiyonel vakumlu tabla)

Vakum Sistemi

Opsiyonel, Elektronik Ayarlanabilir Vakum Sistemi

Mürekkep

Boya Tipi

Led UV Boya

Boya Hacmi

CMYK-VERNİK: 220 ml & 800 ml BEYAZ: 220 ml & 500 ml

Renk Dizilimi

CMYK(CCMYK) CMYK+BEYAZ+VERNİK

Boya Tüketimi*

1,6 ml / Tabaka

Malzeme Uygunluğu**

Abs, Kompozit, Pet, Cam vb Sert Zemin Malzemeler

*720 dpi çözünürlük ve 67 % tabla doluluğunda, ortalama 1 tabladaki boya tüketimidir.

**Cam gibi tutunma yüzeyi bulunmayan malzelerde primer uygulaması gerekebilir.

Performans tabla/saat (yükleme - boşaltma süresi hariç)

4 RENK

6 RENK

Baskı Modu

CMYK

SADECE CMYK

SADECE BEYAZ

KATMANLI BASKI

1440x1440
Tek Gidiş

6

2

6

1

720x1440
Tek Gidiş

13

6

16

3

720x1080
Gidiş-Dönüş

28

14

28

7

Enerji Tüketimi

Baskı esnasında

<195 W

Enerji Tüketimi

AC 100-120 V / AC 200-240 60/50 Hz

Ses Seviyesi

Baskı esnasında: Max. 63 db, Beklemede: Max. 51 db

Çalışma Ortamı

Sıcaklık

20 °C -32 °C with Δt: max. 2 °C/h

Bağıl Nem

%40 -60 % (no condensation) with ΔRH: max. 5% RH/h

Makine Ölçüleri

Boy x En x Yüksekliği

1188 x 972 x 597 mm

Ağırlık

95 kg