



Soğuk Sıkım Teknik Şartnamesi :

Çalışma şekli : vidalı press (soğuk sıkım)

Şanzıman : Helisel dişli şaft

Rulman sistemi : üçlü

Motor sistemi : redüktörlü ve basınç kafalı

Motor gücü : 2,2Kw 220volt, istenirse 380volt

Enerji tüketim : 2,7Kw/saat

Termostat : ısı kontrollü 500w

Uzunluk : 900mm

Eni : 500mm

Yükseklik : 1800mm (Bunker ile beraber)

Ağırlık : 170kg

Malzeme : Tamamı AISI 304 paslanmaz çelik

Kapasite : İşlem yapılan her ürün için farklı olmaktadır. Fakat en ideal sıkım hız kapasitesi saatte 20kg dır. Sıkım hızı artması ile yağ kalitesinde ve elde edilen yağ miktarında azalmalar oluşur.

Sıkım yapılacak ürünler : Kuşburnu çekirdeği, Susam, Çörek otu, ayçiçeği, aspir, kanola, kabak çekirdeği, kimyon tohumu, fındık, badem, yer fıstığı, ceviz, haşhaş, keten tohumu, jojaba, hardal tohumu, ısırgan otu tohumu, biber tohumu, domates çekirdeği, hindistan cevizi, nar çekirdeği, üzüm çekirdeği

Ünite ile beraber verilen ekipmanlar : Kafa ısıtma rezistans, kafa sıkma aparatı, 5 adet değişik boy nozul