

CO ALC 500 / CO ALC 450

PVC ALU

ÇİFT KAFA KESİM MAKİNESİ Ø 500 mm / Ø 450 mm
DOUBLE HEAD MITRE SAW Ø 500 mm / Ø 450 mm



SO - ALC 500 / SO - ALC 450

ÇİFT KAFA KESİM MAKİNESİ (SERVO) Ø 500 mm / Ø 450 mm
DOUBLE HEAD MITRE SAW (SERVO) Ø 500 mm / Ø 450 mm

TR ÖZELLİKLER

- Çift el kumanda uygulaması
- Gerilim koruma rölesi elektronik ünite koruma (Voltaaj kontrolü)
- Ana motorları koruma rölesi
- 45° - 90° otomatik açı seçimi
- Ara dereceler manuel ayarlanabilir
- 90°'de otomatik dilimleme
- LCD dokunmatik ekranlı kontrol sistemi
- Otomatik çalışma sistemi
- Hassas kesim: +/- 0.1 mm
- Otomatik koruma kapakları
- Konveyör ve profil destek ünitesi
- 2 x Hava tabancası
- 2 x Elmas uçlu daire testere Ø 450 mm / Ø 500 mm
- 2 x Yatay mengene
- 2 x Dikey mengene

EN FEATURES

- Two-hand control applications
- Voltage protection relay protects electronic units (Voltage control)
- Main motor protection relay
- Automatic 45° - 90° angle selection
- Intermediate degrees can be adjusted manually
- Automatic slicing at 90°
- LCD touch-screen control system
- Automatic operation system
- Precision cut: +/- 0.1 mm
- Automatic protection caps
- Conveyor and profile support unit
- 2 x Airgun
- 2 x Diamond tipped circular saw blades of Ø 450 mm / Ø 500 mm
- 2 x Horizontal clamps
- 2 x Vertical clamps



OPSİYONEL EKİPMANLAR

- Hidro pnömatik testere hareketi
- Püskürtmeli soğutma sistemi
- Barkod yazıcı

OPTIONAL EQUIPMENT

- Hydro-pneumatic system for aluminium profiles
- Cooling system for cutting aluminium profiles
- Barcode printer

| F | | M | | F | | M | | B | | ØD | | n | | 45° (l x h) | | 90° (l x h) | | Min. Max. | | 6-8 bar | | 60 lt/min. | | 6000+(konv.1510) x1680x1170 900 kg | | 6150x1750x1250 1020 kg | |
|-------|-------|------|-----------|-------|-------|------|-----------|-----|----|----|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------|---------|------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----|------------------------|--|
| HP kw | n | 3 Hz | I (400 V) | HP kw | n | 3 Hz | I (220 V) | ØD | Ød | s | n | 45° (l x h) | 90° (l x h) | 45° (l x h) | 90° (l x h) | Min. | Max. | Min. | Max. | 6-8 bar | 60 lt/min. | 6000+(konv.1510) x1680x1170 900 kg | 6150x1750x1250 1020 kg | | | | |
| 3 | 3000 | 50 | 4,4 | 0,75 | 1425 | 50 | 1,2 | 450 | 32 | 4 | 3600 | 120x120 | 135x135 | 100x140 | 100x200 | 630 mm | 5000 mm | 630 mm | 5000 mm | 6-8 bar | 60 lt/min. | 6000+(konv.1510) x1680x1170 900 kg | 6150x1750x1250 1020 kg | | | | |
| 2,2 | r.p.m | 60 | A | 0,55 | r.p.m | 60 | A | mm | mm | mm | r.p.m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | |

F : fixed / sabit M : move / hareketli B : belt / kayış