

# Docan Digital Printing System

Model
# S3200-R5200

## Üstün özellikler.

3.20 metre





Linear Motor

5.20 metre













High Precision

Metal encoder sistemi ile yüksek çözünürlükte 1 mikron toleransa kadar baskı imkanı



User Friendly

Düşük mürekkep sensörleri ile kullanıcıyı uyarır



High Efficiency

Hertürlü esnek malzemeye baskı için önden ve arkadan kaymayı önleyen özel kauçuktan imal edilmiş pinch-roller




Perfect Curing

Yüksek enerjili LED lambalar ile her türlü malzemede en iyi kurutma



High Capacity

5LYüksek kapasiteli mürekkep takları



Multiple Color Layout

Ricoh G5 Maksimum 16 Kafa
RicoH G6 Maksimum 16 Kafa
Kyocera KJ4A Maksimum 16 Kafa
Konica 1024i Maksimum 16 Kafa



Water -Cooling

Su soğutmalı baskı platformu ile sıcağa karşı hassas materyalleri rahatca basabilirsiniz.



Heavy Duty Rubber Roller

Yumuşak malzemeleri mükemmel şekilde sıkıştıran ve ayarlanabilir ön ve arka malzeme sıkıştırma



Low Vibration

IGUS marka palet sistemi



Quite Movement

THK ray sistemi düşük ses ve uzun ömürlü kullanım

| Genel Bilgiler | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Model | S3200 - R5200 | | | |
| Katagori | Hibrit UV Baskı Makinesi | | | |
| Baskı Ölçüleri | 320 - 520 cm. Net Baskı Alanı | | | |
| **Sistemsel Özellikler** | | | | |
| Baskı Teknolojisi | Drop-on-demand pieazo elektrik inkjet | | | |
| Kafa Kontrol Sistemi | Yazılımdan Kontrol Edilebilir | | | |
| Mürekkep Tipi | UV | | | |
| Yazılım RIP | ONYX - CALDERA - PhotoPrint | | | |
| Renk Yönetimi | ICC Tabanlı | | | |
| Dosya Formatı | Tiff, Jpeg, Pdf, Eps, Postscript | | | |
| Medya Kalınlığı | 200 mm. | | | |
| Basılabilir Malzemeler | Her türlü Sert ve Rulo Malzemeler | | | |
| **Baskı Hızları** | **Ricoh Gen5** | **Ricoh Gen6** | **Kyocera KJ4A** | **Konica KM1024i** |
| Baskı Hızları *(tüm sistemlere kafa ilave edilebilir)* | Üretim Modu | Üretim Modu | Üretim Modu | Üretim Modu |
| | 36 m2/s | 32 m2/s | 41 m2/s | 43 m2/s |
| | 4 Kafa 2 Sıra | 2 Kafa 1 Sıra | 2 Kafa 1 Sıra | 4 Kafa 1 Sıra |
| **Renk & Kurutma Sistemi** | | | | |
| Kullanılabilir Renkler | CMYK, Lc Lm, Beyaz, Vernik | | | |
| Kurutma Sistemi | Yazılımdan Kontrol Edilebilir LED UV Lamba | | | |
| **Ölçüler ve Ağırlık** | | | | |
| Makine Ölçüleri | S3200 5320x1100x1650 mm. - R5200 8300x1950x1950 mm. | | | |
| Ağırlık | 2680 kg. - 6425 kg. | | | |
| **Güç Gereksinimi** | | | | |
| Güç | 50/60Hz 220V (10%)> 30A | | | |
| Çalışma Ortamı | 20°C to 28°C | | | |
| Nem | 40% to 60% | | | |
| **Garanti Süresi** | | | | |
| | 3 Yıl | | | |

www.passdijital.com

PASS
DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY CO.
European Sales & Technical Service Corp


İSTANBUL : 0212 438 51 41 Oruç Reis Mah. Giyimkent Sitesi 19. Sokak No: 59 Esenler
İZMİR : 0542 171 71 21 Yunus Emre Mahallesi 4182 Sokak No: 1/A Karabağlar
DİYARBAKIR : 0412 504 00 24 Fırat Mah. Ahmede Hani Cad. Taşkıran Sitesi No:2 Kayapınar