

# RAX

## NEBULİZATÖR NEBULİSER



### TEKNİK ÖZELLİKLER: TECHNICAL DATA:

Azami nebulizasyon çıkışı Max. nebulisation output *	2000	ml/h
Dönüştürücü sayısı Number of transducers	4	pieces/adet
Güç tüketimi Power consumption	255	VA
Sirkülasyon hava debisi Circulating air volume	568	m <sup>3</sup> /h
Sıvı tankı Fluid container (canister)	10	litre
Yükseklik x Genişlik x Derinlik Height x Width x Depth	1250 x 790 x 600	mm
Ağırlık Weight	62,5	kg
Enerji beslemesi Power supply	90-305 / 47-63	V/Hz
Ortam sıcaklığı Ambient temperature	5-45	°C
Ortam nemi Ambient humidity	0-90	% rH

\*saf su ile  
\*with demineralized water

### ÜRÜN KAPSAMI:

- Rax nebulizatör
- Kapak kilidi için iki anahtar
- 10 l RS05 dolu sıvı deposu
- Sıvı emiş borusu
- Kurulum ve çalıştırma talimatları

### SCOPE OF DELIVERY:

- Precision nebuliser raX
- Two keys for door lock
- 10 l canister with FUNA® RS05 disinfection product
- Suction lance
- Operating instructions

### RAX

RAX modeli nebulizatörler, dezenfeksiyon sıvısını sis haline getirerek mahallerin dezenfeksiyonunu sağlamak için kullanılır.

RAX cihazı ve FUNA RS05 dezenfektanı, prEN1727 standartına göre test edilmiştir.

Hacimsel tabanlı ve miktarı oransal kontrol eden QBE (Quantity Based Extraction) sayesinde istenilen odalarda tekrarlanabilir işlem döngüsü sağlar.

RAX dokunmatik ekranıyla veya W-Lan bağlantısı olan bir cihazla çalıştırılabilir.

Güvenlik: Çeşitli seviyelerde şifre korumalı çalışma konsepti.

### RAX

The raX is a product of the FUNA® brand from BOGA GmbH. It is used to nebulise disinfection products from the FUNA® RS family for aerogenic disinfection and sanitation.

The effectiveness of the raX and FUNA® RS05 systems has been tested in accordance with prEN17272.

The volume-based and quantity-proportional control QBE (quantity-based extraction) enables reproducible process cycles in validated rooms.

The raX is operated on the nebuliser's touchscreen or with a WLAN-enabled device with a browser.

Security: Password-protected operating concept on several levels

### ÖZELLİKLER:

- Kolay hareket eden ve kilitlenebilir tekerlekli taşıma arabası.
- Kilitlenebilir kapaklar.
- Ana bağlantı için 4 m. spiral kablo 90-305 V-AC / 47-63 Hz.
- QBE (quantity based extraction) ile hassas nebulizasyon.
- HMI: Dokunmatik ekran veya mobil cihazlarla kumanda.
- Veri kaydı ve dezenfeksiyon miktar kaydı.
- Veri aktarma seçeneği. ler ve benzer kapalı alanlar.

### SPECIFICATION:

- Trolley with smooth-running rollers and locking function
- Lockable doors
- Spiral cable (length: 4 m) for mains supply 90-305 V-AC / 47-63 Hz
- Precision nebulisation with QBE (quantity-based extraction)
- HMI: touchscreen or mobile device
- Data logging of events and disinfection quantities
- Data export option