



WCM 1550



WCM 750

WCM 1550 Folyo dilimleme ve sarma makinesi bir adet çözücü ve iki adet sarma milinden oluşmaktadır. Makine dikey 20 mm sağlam çelik kaynaklı konstrüksiyondan oluşmaktadır.

WCM 1550 TEKNİK ÖZELLİKLER

En Büyük Rulo Geniřlięi	1550 mm
En Büyük Rulo apı	550 mm
En Küçük Kesme Geniřlięi	20 mm
Ana Çözücü Rulosu Şaft apı	76 mm
Sargı Rulosu Şaft apı	76 mm
Kesme Sistemi	10 adet otomatik ezme bıçak sistemi
Çalışma Hızı	Kademesiz hız ayarı ile 70 d/d (70 rpm)
Toplam Güç	2.2 kW, frekans kontrollü elektronik sürücü ile donatılmış redüktörlü AC motor
Ana Voltaj	230 V
Frekans	50 Hz
Hava Basıncı	6-8 bar
Fren Sistemi / Güç	Elektromanyetik(Tozlu)Fren / 120 N
Makine Boyutları	1520x2350x1200 mm
Ağırlık	650 kg
Boya Tipi:	RAL 3000 / 7035

WCM 1550 Foil Slitting and Cutting Machine

WCM 1550 Machine has been designed to slit and rewind PVC foil and consisting of one main unwinding shaft and two rewinding shafts. Machine body is 20 mm. solid steel.

WCM 1500 / W6-P TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum foil roll width	1550 mm
Maximum foil roll diameter	550 mm
Minimum slitting width	20 mm
Main Unwinding shaft diameter	76 mm
Rewinding shafts diameter	76 mm
Slitting tools	10 sets of crushing knives
Slitting speed stepless adjustable	70 rpm
Total power	2.2 kW AC-gear motor, controlled by digital frequency inverter.
Main Voltage	230 V
Frequency	50 Hz
Air Pressure	6-8 bar
Brake Sistem /Power	Electromagnetic (Powder) Brake / 120 N
Machine Dimintions	1520x2350x1200 mm
Weight	650 kg
Machine Colour	RAL 3000 / 7035

WCM 1550 Станок для Резки Плёнки Техническая Дата

WCM 1550 – Станок для резки плёнки служит для разрезания и намотки ПВХ плёнки, и состоит из одной основной оси размотки и двух осей намотки. Станина станка 20 мм. является прочной сварочно-стальной конструкцией.

WCM 1550 Техническая Характеристика

Макс. ширина рулона плёнки	1550мм
Макс. диаметр рулона плёнки	550 мм
Мин. ширина разрезания	20 мм
Диаметр главной оси размотки рулона	76 мм
Диаметры осей намотки	76 мм.
Режущие инструменты	10 шт. давящих ножей
Скорость резки с плавной настройкой	0-50 об./мин
Общая Мощность	2,2 кВт мотор переменного тока с цифровым преобразователем частоты
Напряжение	230 В
Стандартная частота	50 Гц
Давление воздуха	6-8 Бар
Тормозная система / Мощность	Электромагнитный Тормоз / 120 N
Размеры станка	1520x2350x1200 mm
Вес	650 kg
Тип краски	RAL 3000 / 7035

WCM1550 (آلة قص وبرد رقائى ورق القصدير) فويل

تم تصميم الماكينة لتقطيع وإعادة لف رقائى ال (ب ف س) وتتكون من عمود تفكيك رئيسي واحد وعمودي لف , جسم الاله 20 مم من الفولاذ الصلب .

WCM 1500 / W6-P معلومات تقنية

1550 مم	اقصى عرض للفة ورق القصدير
550 مم	اقصى قطر للفة ورق القصدير
20 مم	الحد الأدنى لعرض الشق
76 مم	قطر عمود اللف الرئيسي
76 مم	قطر اعمدة اللف
مجموعات من سكاكين التكسير 10	ادوات الحز
دورة في الدقيقة 70	ستبليس مكنية الحز قابلة للتعديل
محرك يعمل بالتيار المتردد بقدرة 2.2 كيلو وات يتم التحكم فيه بواسطة عاكس تردد رقمي	اجمالي الطاقة.
230 ف	الجهد الرئيسي
50 هـ	التردد
بار 6-8	ضغط الهواء
مكايح (مسحوق) كهرومغناطيسية 120 نيوتن	الفرامل / الطاقة
1520x2350مم	ابعاد الاله
650 كج	الوزن
RAL 3000 / 7035	لون الاله



**WRAP GROUP
MACHINE**

FERHATPAŞA, AYTAŞI SOK.
NO: 18 ATAŞEHİR 34888
İSTANBUL / TURKEY

M : +90 532 765 54 44
T : +90 216 471 70 07

E : INFO@WRAPMAKINA.COM
E : NIYAZI@WRAPMAKINA.COM



WRAPMAKINA



WRAPMAKINA

WRAPMAKINA.COM