

BPT-L19



ambalajlama **gruplama iyileştirme** depolama nakliyat



Bataryalı Çelik Çemberleme



Taşınabilirlik

Tesis genelinde serbest hareket, bir hava hortumuna "bağlı" değil.

Esneklik

Hem sabit hem de çevrim dışı uygulamalarda tesisin her yerinde kullanılabilir.

İşlevsellik

Hava hortumlarına tökezleme tehlikesi olmadan elektronik kontrollü çemberleme prosesi, gerginlik/mühürleme ayarlarının uygun şekilde tekrar oluşturulmasını sağlar.

Güvenilirlik

Uygun ve yeniden oluşturulabilir şerit gerginliği ve mührü, Swiss Made Quality, DEKRA tarafından sertifikalandırılmıştır.



Metal Plastik Sanayi



Teknik veriler

BPT-L19

ÜRÜNLER

SERVİS

ENTEGRASYON

OTOMASYON




ambalajlama **gruplama iyileştirme** depolama nakliyat



Opsiyonlar



- **Kullanıcı arayüzü kaplaması**
en zor ortam koşullarında ilave koruma için



- **Süspansiyon yayı**
Sabit uygulamalar için

BPT-L19 Teknik özellikler

İşletme modu	Oto / Yarı / Manuel
Gerilim kuvveti aralığı	400 - 3000 N
Gerilim hızı	135 mm/s
Ağırlık (4Ah batarya dahil)	4.5 kg
Yay ile birlikte boyutlar (U x G x Y)	405 x 283 x 270 mm
Çalışma sıcaklığı	-10°C ila +40°C
Bağıl nem	%90'a kadar
Mühür çentikleri	basit
Batarya / Şarj aleti	
Şarj cihazı türü	Bosch
Batarya şarj aleti voltajı	100 veya 110 veya 230 V
Şarj süresi	30dk. (%80) - 50dk.
Batarya türü	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah
Batarya şarjı başına çevrimler	yakl. 500
Çember genişliği	13, 16, 19 mm
Çember standart kalitesi:	
Çember kalınlığı, mm	0,40 - 0,63
Çember gerilme gücü yakl. N/mm ²	850
Çember yüksek gerilme kalitesi:	
Çember kalınlığı, mm	0,40 - 0,63
Çember gerilme gücü yakl. N/mm ²	1100
Uygun Tokalar	13, 16, 19 mm



Signode Switzerland GmbH