



**BASKÜL**  
END. TARTIM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.

# BX61 Tartım Terminali

Endüstriyel tartı uygulamaları için kullanıcı programlı



## Fonksiyonel Kullanım

- Akıllı barkod etiketleri
- Data toplama ve SQL seviyesinde dosya transferi
- SQC-Net ağırlık kontrol
- Kontrol terazileri
- Parça sayma sistemleri
- Formülasyon & karışım hazırlama sistemleri



## Gelişmiş Uygulamalar

- 2 adete kadar tartı platform bağlantısı
- Hassas terazi bağlantısı
- Kızılötesi sensörler ile temassız yazdırma ve tara alma fonksiyonu (yalnızca masa tipinde)



## Bağlantılar

- Barkod okuyucu
- Proximity kart okuyucu
- Reçete yazıcısı
- Barkod etiket yazıcısı
- PC klavyesi ve mouse
- Ethernet
- 2 x RS-232, 2 x USB 1 x Wi-Fi
- Dijital 4 giriş / 4 çıkış



BAYKON BX61 endüstriyel tartı uygulamaları için dizayn edilmiş, teknolojik bir tartı terminalidir. Gelişmiş barkod etiketleme, parça sayma ve kontrol terazi uygulamaları ile paketli ürünlerde net ağırlık kontrol (SQC) sistemleri için idealdir.

Plastik masa tipi (BX61) ve paslanmaz çelik IP65 ön panele sahip panel tipi (BX61P) olmak üzere iki farklı kutulama şekli ile üretilmektedir. Dokunmatik 5,7" renkli grafik göstergeye ve membrane tuş takımına sahiptir.

BX61 terminal 2 adete kadar analog tartı platformu veya hassas teraziye eşzamanlı bağlanabilir. Barkod ya da manyetik kart okuyucu, etiket yazıcısı, harici klavye ve mouse bağlantılarının yanı sıra, harici buton girişleri ve röle çıkışları ile pratik operasyon imkanı sağlar.

BX61 text dosyası formatındaki tartım bilgilerini, SQL seviyesine transferini yapabilir veya bir USB belleğe aktarabilir.

# BX61 Özellikler

<b>Hassasiyet</b>	
Hassasiyet sınıfı	OIML Sınıf III
AB tip onayı	6.000e (tek kademe)
<b>Gösterge ve Tuş Takımı</b>	
Gösterge	Dokunmatik 5.7"
Tuş takımı	4 adet tartım, 4 adet fonksiyon tuşu
Kızılötesi sensörler	2 ( yalnızca BX61 masa/duvar tipinde )
<b>A/D Dönüştürücü</b>	
Analog giriş bölgesi	0 - 19.5 mV
Giriş gerilim bölgesi	3.25 $\mu$ V
Minimum giriş gerilimi	0.4 $\mu$ V
<b>Sistem</b>	
Proses	Quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Ram	RAM 1GB LPDDR2
Hafıza	16 GB ( micro SD )
<b>Kalibrasyon ve Programlama</b>	
Kademeli tartım	Bir, iki veya üç bölge
Sıfır	Sıfır göstergesi Açılıştaki sıfırlama bölgesi $\leq 20$ % Maks. Otomatik sıfırlama bölgesi $\leq 4$ % Maks. Elle yarı otomatik yada otomatik
Dara	Elle yarı otomatik yada otomatik ( Eksiltmeli )
Kalibrasyon	Kalibrasyon menüsüne, anakart üzerindeki anahtara basarak ulaşılır.
<b>Bağlanabilir Tartı Platform Adeti</b>	
Analog platform bağlantısı	2 ( BX61 masa / duvar tipi ve panel tipi için )
Yük hücresi beslemesi	5 VDC, max. 100 mA
Minimum yük hücresi empadansı	50 $\Omega$
Maksimum yük hücresi empadansı	1200 $\Omega$
Yük hücresi kablo bağlantısı	4 yada 6 tel + ekran
Arayüzler	2 x RS 232, 2 x USB, 1 x Ethernet, 1 x Wi-Fi
Dijital girişler / çıkışlar	4 giriş / 4 çıkış
<b>Kutulama ve Çevre</b>	
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ~ +40°C
Nem	85% RH maksimum, yoğuşmasız
Kutu tipi ve koruma sınıfı	ABS plastik standart versiyon - IP43, Panel versiyon- IP66 / 67
<b>Güç Kaynağı</b>	
Güç Kaynağı	10-28 VDC
Maksimum güç tüketimi	10 W
<b>Ebatlar ve Ağırlık</b>	
Genel boyutları	206 x 140 x 71 mm
Net ağırlık	0.8 kg
Brüt ağırlık	1.2 kg
Ambalaj boyutları	300 x 250 x 130 mm

## Ebatlar(mm)

