



**BASKÜL**  
END. TARTIM SİS. SAN. VE TİC. A.Ş.

# BX21 Tartım Göstergesi

Parça sayma, sınıflandırma ve dinamik tartım



## Üstünlükleri

- 25mm karakter yüksekliğinde 112 x 40mm geniş görüş açılı, aydınlatmalı LCD gösterge
- OIML onayı
- Endüstriyel kullanım için maksimum 30.000 d gösterge çözünürlüğü
- Programlanabilen fonksiyon ve navigasyon tuşları ile kolay operasyon
- Doğrusallık düzeltme özelliği
- Opsiyonel uzun ömürlü, şarj edilebilir Li-ion batarya
- Toplam alma ve etiket basma fonksiyonu
- RS 232C data çıkışı
- IP 30 koruma sınıfında ABS plastik gövde



## Basit Tartım Modu

- Çoklu dara
- Otomatik dara
- Birim değiştirme
- Tarih, Saat, Etiket No, Bürüt, Dara ve Net ağırlık

## Sayma Modu

- 100 adet ortalama parça ağırlığı hafızası ve APW optimizasyonu

## Sınıflandırma

- 100 adet ürün hafızası
- Göstergede; Eksik, Tamam, Fazla, Durum barları
- Akustik ses ikazı

## Canlı Hayvan Tartımı

- Akıllı, dinamik tartı algoritması ile canlı hayvan tartımı



BX21 yüksek kalite standartlarda üretilen, düşük maliyetli ve genel amaçlı bir tartım göstergesidir. Standart olarak 30000 d gösterge rezolüsyonu ve 2 x 6000e OIML onayına sahiptir.

BX21 25mm yüksekliğinde, aydınlatmalı LCD göstergesi ile her açıdan rahatça okuma sağlar. BX21 de parça sayma, sınıflandırma ve canlı hayvan tartımları için dinamik tartım özelliği standarttır. IP30 koruma sınıfında güçlü ABS plastik olarak kutulama şekli mevcut olup, farklı endüstriyel ortamda sorunsuzca kullanılabilir.

36 saate kadar kesintisiz kullanım sağlayan, opsiyonel batarya seçeneği bir diğer üstünlüğüdür.

# BX21 Teknik Özellikler

Hassasiyet sınıfı	OIML R76 Sınıf III								
AB Tip onayı	6000e (Tek kademe) 2 x 6000e (Çift kademe)								
Dahili çözünürlük	16.000.000								
Display çözünürlüğü	Maksimum 30000 d endüstriyel kullanım								
<b>Gösterge ve Tuş Takımı</b>									
Tartım birimleri	gr, kg, oz, lb								
Gösterge	25mm karakter yüksekliğinde, 112 x 40mm geniş görüş açılı, aydınlatmalı LCD								
Tuş takımı	4 adet tartım ve 5 adet navigasyon tuşu								
<b>Fonksiyonlar</b>									
Standart	Dara alma fonksiyonları ( çoklu ve otomatik alma, otomatik silme ) Brüt yada net gösterim ( fonksiyon tuşu ) Birim değiştirme ( fonksiyon tuşu ile ) Otomatik kapanma ( bataryalı kullanım için ) 4 kademeli dijital filtre seçimi Tartım ve toplam alma hafızası								
Parça sayma	10, 20, 30, 40, 50, 100 adet olarak seçilebilen örnekleme adedi Ortalama Parça Ağırlığı (APW) hafızasından örnekleme ve optimizasyon özelliği 100 farklı ürün için Ortalama Parça Ağırlığı (APW) hafızası								
Sınıflandırma	100 farklı ürün hafızası Göstergede eksik, tamam, fazla durum çubukları ve programlanabilen ses ikazı								
Dinamik tartım	Canlı hayvan ve hareketli yükler için akıllı dinamik tartım algoritması								
Tartım etiketi	Programlanabilen çalışma modlarına ilave olarak tarih, saat, etiket no ile brüt, dara ve net ağırlık değerleri Programlanabilen tarih formatlı Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca olarak çıktı dil seçenekleri								
	<b>Etiket Örnekleri:</b>								
	<table><thead><tr><th>Tartım</th><th>Dinamik Tartım</th><th>Sayım</th><th>Sınıflandırma</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ağırlık numarası #000010 15-09-2012 01:04:03  Bürüt 4.771 kg Dara 1.675 kg Net 3.097 kg</td><td>Ağırlık numarası #000014 15-09-2012 01:08:57  Dyn Bürüt 4.771 kg Dara 1.675 kg Dyn Net 3.096 kg</td><td>Ağırlık numarası #000018 15-09-2012 01:14:39  Bürüt 4.770 kg Dara 1.675 kg Net 3.096 kg  Parça ağırlığı 0.00100 kg Miktar 3096 pcs</td><td>Ağırlık numarası #000024 15-09-2012 01:24:06  Bürüt 1.705 kg Dara 1.675 kg Net 0.030 kg OK</td></tr></tbody></table>	Tartım	Dinamik Tartım	Sayım	Sınıflandırma	Ağırlık numarası #000010 15-09-2012 01:04:03  Bürüt 4.771 kg Dara 1.675 kg Net 3.097 kg	Ağırlık numarası #000014 15-09-2012 01:08:57  Dyn Bürüt 4.771 kg Dara 1.675 kg Dyn Net 3.096 kg	Ağırlık numarası #000018 15-09-2012 01:14:39  Bürüt 4.770 kg Dara 1.675 kg Net 3.096 kg  Parça ağırlığı 0.00100 kg Miktar 3096 pcs	Ağırlık numarası #000024 15-09-2012 01:24:06  Bürüt 1.705 kg Dara 1.675 kg Net 0.030 kg OK
Tartım	Dinamik Tartım	Sayım	Sınıflandırma						
Ağırlık numarası #000010 15-09-2012 01:04:03  Bürüt 4.771 kg Dara 1.675 kg Net 3.097 kg	Ağırlık numarası #000014 15-09-2012 01:08:57  Dyn Bürüt 4.771 kg Dara 1.675 kg Dyn Net 3.096 kg	Ağırlık numarası #000018 15-09-2012 01:14:39  Bürüt 4.770 kg Dara 1.675 kg Net 3.096 kg  Parça ağırlığı 0.00100 kg Miktar 3096 pcs	Ağırlık numarası #000024 15-09-2012 01:24:06  Bürüt 1.705 kg Dara 1.675 kg Net 0.030 kg OK						
Arayüz	RS 232C standart.								
Data çıkışı	Tuş ile, istek halinde yada sürekli data çıkış modları								
Kutulama	IP30 koruma sınıfında ABS Plastik, 220 x 110 x 55 mm boyutlarında								
Yük hücresi sayısı	4 adede kadar 350 $\Omega$ veya 14 adede kadar 1200 $\Omega$ yük hücresi (min. 85 $\Omega$ )								
Bağlantı aksesuarı	Masa ve duvar tipi								
Güç	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz								
Batarya	2000mAh Li-ion batarya ile sürekli kullanımda, tek yük hücresi ile (350 Ohm) 36 saat, 4 x 350 (Ohm) yük hücresi ile 24 saate varan kullanım süresi. (Opsiyonel)								

