




ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

TAM OTOMATİK BUHARLI TRANSFER BASKI PRESİ



Gümüş Hematit



BBP 4050

www.atakmakina.com.tr



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-7 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 16KW
(Resistance Power)

Kapasite: 3000-4000 / 10 Saat
(Capacity)

Kg: 230kg

En : 920 mm
(Width)

Boy: 1650 mm
(Height)

Uzunluk: 1100 mm
(Length)

Kalıp ölçüleri
(mold dimensions)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

TAM OTOMATİK BUHARLI TRANSFER BASKI PRESİ | TR



BBP 4050

Çift kalıp özelliği sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Buharlı Olmasının Özelliği Baskı Sırasında oluşabilecek parlamaların renk farklarının önüne geçmektir. Taş, transfer baskı, empirme baskı ve etiket baskıda kullanılır. iç giyimde ve etiket baskıda çok tercih edilmektedir.

It minimizes the loss of time due to a dual mold feature. Precise temperature and pressure control ensures the best result of the receipt. the glare of the steam Capability may occur during printing is to avoid the color difference. Stone, transfer printing, is used in the printing and label printing empire. clothing and much preferred the inner label printing.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

her türlü giysi ve aksesuar üzerine buharla taş
yapıştırma


www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.

TAM OTOMATİK BUHARLI TRANSFER BASKI PRESİ



Gümüş Hematit



BBP 5060

www.atakmakina.com.tr



TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-7 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 16KW
(Resistance Power)

Kapasite: 3000-4000 / 10 Saat
(Capacity)

Kg: 230kg

En : 920 mm
(Width)

Boy: 1650 mm
(Height)

Uzunluk: 1100 mm
(Length)

Kalıp ölçüleri
(mold dimensions)

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŞ. TIC. LTD. ŞTİ.

TAM OTOMATİK BUHARLI TRANSFER

BASKI PRESİ | TR



BBP 5060

Çift kalıp özelliği sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Buharlı Olmasının Özelliği Baskı Sırasında oluşabilecek parlamaların renk farklarının önüne geçmektir. Taş, transfer baskı, empirme baskı ve etiket baskıda kullanılır. iç giyimde ve etiket baskıda çok tercih edilmektedir.

It minimizes the loss of time due to a dual mold feature. Precise temperature and pressure control ensures the best result of the receipt. the glare of the steam Capability may occur during printing is to avoid the color difference. Stone, transfer printing, is used in the printing and label printing empire. clothing and much preferred the inner label printing.

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

her türlü giysi ve aksesuar üzerine buharla taş
yapıştırma


www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

Tam Otomatik Buharlı Transfer Baskı Presi



Gümüş Hematit



DBP 5080

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



TAM OTOMATİK BUHARLI
TRANSFER
BASKI PRESİ|TR



DBP5080

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-8 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 29KW
(Resistance Power)

Kapasite: 3000-4000 / 10 Saat
(Capacity)

Kg: 550

En : 1200 mm
(Width)

Boy: 1800 mm
(Height)

Uzunluk: 2000 mm
(Length)

Kalıp ölçüleri
(mold dimensions)

Çift kalıp özelliği sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Buharlı Olmasının Özelliği Baskı Sırasında oluşabilecek parlamaların renk farklarının önüne geçmektir. Taş, transfer baskı, empirme baskı ve etiket baskıda kullanılır. iç giyimde ve etiket baskıda çok tercih edilmektedir.

It minimizes the loss of time due to a dual mold feature. Precise temperature and pressure control ensures the best result of the receipt. the glare of the steam Capability may occur during printing is to avoid the color difference. Stone, transfer printing, is used in the printing and label printing empire. clothing and much preferred the inner label printing.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

her türlü giysi ve aksesuar üzerine buharla taş
yapıştırma


www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

Tam Otomatik Buharlı Transfer Baskı Presi



Gümüş Hematit



DBP 5090

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



TAM OTOMATİK BUHARLI
TRANSFER
BASKI PRESİ|TR



DBP5090

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-8 Bar Regülatör
Ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 28KW
(Resistance Power)

Kapasite: 3000-4000 / 10 Saat
(Capacity)

Kg: 580

En : 1200 mm
(Width)

Boy: 1800 mm
(Height)

Uzunluk: 2100 mm
(Length)

Kalıp ölçüleri 50*90
(mold dimensions)

Çift kalıp özelliği sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Buharlı Olmasının Özelliği Baskı Sırasında oluşabilecek parlamaların renk farklarının önüne geçmektir. Taş, transfer baskı, empirme baskı ve etiket baskıda kullanılır. iç giyimde ve etiket baskıda çok tercih edilmektedir.

It minimizes the loss of time due to a dual mold feature. Precise temperature and pressure control ensures the best result of the receipt. the glare of the steam Capability may occur during printing is to avoid the color difference. Stone, transfer printing, is used in the printing and label printing empire. clothing and much preferred the inner label printing.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

her türlü giysi ve aksesuar üzerine buharla taş
yapıştırma


www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTI.

Tam Otomatik Buharlı Transfer Baskı Presi



DBP 80120

www.atakmakina.com.tr



ATAK MAKINA VE KALIP SAN. DIŐ. TIC. LTD. ŐTİ.



TAM OTOMATİK BUHARLI
TRANSFER
BASKI PRESİ|TR



DBP 80120

TEKNİK ÖLÇÜLER (TECHNICAL DIMENSION)

Çalıştırma Basıncı: 0-8Bar Regülatör
Ayarlı
(Operating Pressure)

Bekleme Süresi: 0-60 Sn Ayarlı
(Arttırılabilir)
(Standby Time)

Sıcaklık Ayarı: 0-260 Ayarlı Isı
(Temperature Setting)

Besleme ve rezidans gücü : 29KW
(Resistance Power)

Kapasite: 3000-4000 / 10 Saat
(Capacity)

Kg: 550

En : 1200 mm
(Width)

Boy: 1800 mm
(Height)

Uzunluk: 2000 mm
(Length)

Kalıp ölçüleri
(mold dimensions)

Çift kalıp özelliği sayesinde zaman kaybını minimuma indirir. Hassas ısı ve baskı kontrolü sayesinde en iyi sonucun alınmasını sağlar. Buharlı Olmasının Özelliği Baskı Sırasında oluşabilecek parlamaların renk farklarının önüne geçmektir. Taş, transfer baskı, empirme baskı ve etiket baskıda kullanılır. iç giyimde ve etiket baskıda çok tercih edilmektedir.

It minimizes the loss of time due to a dual mold feature. Precise temperature and pressure control ensures the best result of the receipt. the glare of the steam Capability may occur during printing is to avoid the color difference. Stone, transfer printing, is used in the printing and label printing empire. clothing and much preferred the inner label printing.

İletişim (communication)

İkitelli O.S.B Ziya Gökalp cad.
Dersankoop Sanayi Sitesi S7
Blok No: 251 - 252 - 253
Başakşehir / İSTANBUL

(0212) 655 56 33
(0212) 540 44 60
(0212) 550 47 85

KULLANIM ALANLARI (usage areas)

her türlü giysi ve aksesuar üzerine buharla taş
yapıştırma

www.atakmakina.com.tr
www.atakmakine.com

www.transferbaski.com.tr
www.baskipresi.com