

DW serisi, rotor teknolojisi ile üretilmiş nem alıcılı kurutucular, kurutmada üst düzey performans sağlaması ve çok yönlü uygulama alanına hitap etmesi sayesinde maksimum verimlilik sunar. DW serisi 400-600 m³/saat hava akım oranlarında -25°C/-50°C arasında sabit bir Dew Point değeri sağlamaktadır. İşlem sıcaklığı 150°C'ye kadar ayarlanabilir. 100-1500lt kapasite aralığında geniş bir yelpazeye sahip hazne seçenekleri ile kullanılabilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER:

- LCD ekranlı mikroişlemci kontrolü.
- Üretim talebine göre invertör aracılığıyla kendini kendine ayarlanabilen hava akımı.
- Preses optimizasyonu için kendi kendine ayarlanabilen Dew Point kontrolü.
- Yandan Kanallı Blower'lar.
- PID sistemi ile proses sıcaklığının elektronik kontrolü.
- Proses ısıtma kontrolü için SSR.
- Günlük/Haftalık zamanlayıcı.
- Set edilmiş Dew Point değerine göre rejenerasyon sıcaklık kontrolü.
- RS 485 Modbus arabirimi.

AKSESUARLAR:

- Dew Point ölçüm cihazı ve alarm fonksiyonu.
- Renkli dokunmatik operatör paneli.
- Tıkalı filtre için basınç şalteri.

ÖNE ÇIKAN ARTILAR:

• OPTİMİZASYON

Sadece iki parametre ile kolay programlama (hammadde tipi ve saatlik tüketim). Suya ve basınçlı havaya gerek kalmadan 3 dakikada verimli bir çalışmaya başlama.

• HAVA AKIŞ YÖNETİMİ (AFM)

Toz salınımı yoktur, Tıbbi ve optik sektörleri için idealdir.

Nem Alma Jeneratörleri



Teknik Özellikler		DW400i	DW600i
Maks. Proses Hava Akışı	m ³ /s	150 - 400	200 - 600
Proses Sıcaklığı	°C	75-150	75-150
Dew point	°C	-25/-50	-25/-50
Proses Blower Gücü	kW	4	5.5
Rejenerasyon Blower Gücü	kW	0.37	0.37
Proses Isıtıcı Gücü	kW	7.5	15
Rejenerasyon Isıtıcı Gücü	kW	9	9
Toplam Kurulum Gücü	kW	21	30
Voltaj/Frekans	V/Hz	400/50-60	400/50-60
Ölçüler WxDxH	mm	950x1096x1954	950x1096x1954
Ağırlık	kg	350	380