

HG serisi gaz ısıtıcıları, kurutucu cihazlarına 60-190°C aralığında sıcak hava sağlayabilirler. Yapı tümüyle AISI-304 paslanmaz çelikten yapılmıştır ve 100 mm kalınlığında yalıtım katmanına sahiptir.

25-190kW aralığında çalışan çok fonksiyonlu Weishaupt gaz yakıcısı elektronik kontrol ve tanılama ile sistemi modüle etmektedir.



AKSESUARLAR:

- Gaz kontaktörü sayesinde Nm³/saat ' lik ortalama tüketim elde edilir.



Gasheizer

Teknik Özellikler		HG8	HG10	HG12	HG14
60°C de Maks. Hava Debi Oranı	m³/s	1000	2000	3000	4500
Proses Sıcaklığı	°C	60÷190	60÷190	60÷190	60÷190
Mak. Termal Debi Oranı	kW	42,1	84,6	126,4	189,7
Maks. Termal Güç Alanı	kW	40,5	80,9	121,4	182,1
Maks. Metan Tüketimi	Nm³/s	4,2	8,5	12,72	19,1
Maks. LPG Tüketimi	Nm³/s	1,64	3,28	4,91	7,37
Yanma Verimi	%	96	96	96	96
Baca Kaybı	%	4	4	4	4
Duman Çıkış Sıcaklığı	°C	120	120	120	120
Gaz Bağlantı Çapı	inc	3/4"	3/4"	1"	1"
Hava Giriş/Çıkış Boru Çapı	mm	150	200	200	250
Duman Çıkış Borusu Çapı	mm	150	200	200	200
Weishaupt Yakıcı Tipi		WG10	WG10	WG20	WG20
Voltaj/Frekans	V/Hz	230/50-60			
Ölçüler W(E)x D(B)x H(Y)	mm	950x1350x1960	950x1500x1960	1120x1600x2060	1120x1800x2060
Ağırlık	kg	700	800	1200	1360