MONOTIG 160i BASIC



Özellikler

- 1 Faz 230V-50/60 Hz şebeke voltajı ve jeneratörlerle çalışır, %15'e kadar voltaj dalgalanmalarını tolere eder.
- İnvertör teknolojisi sayesinde klasik makinelere göre enerji verimi yüksektir.
- Lift TIG özelliği sayesinde HF'e gerek duymadan hassas TIG kaynağı yapılır.
- Musluksuz tetikli TIG torcu ve ayak pedalı ile tetikleme yapılabilir. (On/Off)
- 10 amperden başlayan kararlı akımı sayesinde ince metallerin kaynağı için de uygundur.
- Rutil ve Bazik örtülü elektrodların kaynağı için mükemmel kaynak karekteristiğine sahiptir.
- Kaynak akımı şebeke dalgalanmalarından ve uzun kablo bağlantılarından etkilenmez.
- Açık havada da kullanılmak üzere tasarlanmış olup, IP 23 koruma sınıfına sahiptir.
- Hafif ve kolay taşınabilir olmasına rağmen zorlu çalışma şartlarına uzun süre dayanır.
- Fan soğutmalıdır ve aşırı ısınmaya karşı termik korumalıdır.
- Standart Aksesuarlar makine ile birlikte gelmektedir.

Teknik Özellikler

Güç Kaynağı		
Şebeke Gerilimi (1 Faz)	230	V
Şebekeden Çekilen Güç	7.8 (%20)	kVA
Kaynak Akım Ayar Sahası	10-160	ADC
Anma Kaynak Akımı	160 (%20)	ADC
Açık Devre Gerilimi	65	VDC
Elektrod Çapı	1.60 - 3.25	mm
Boyutlar (u x g x y)	450 x 160 x 312	mm
Ağırlık (Net)	9.5	Kg
Koruma Sınıfı	IP23	

Standart Aksesuarlar

Aksesuar Resmi	Kod	Ad	
	7906201603	ELEKTROD PENSESİ ve KABLOSU	Standart
	7905201603	TOPRAK PENSESİ ve KABLOSU	Standart
	7907000002	GAZ HORTUMU	Standart
	7110018204	LAVA TIG 26B-4 BASIC	Standart

Opsiyonel Aksesuarlar

Aksesuar Resmi	Kod	Ad	
	7910000130	TIG AYAK PEDALI	Opsiyonel
	7020001004	ARGON BASINÇ REGÜLATÖRÜ	Opsiyonel