



FSG sarkaklı rüzgar gülü mobil vinçler ve sabit olmayan çalışma ortamı için uygun bir seçenekdir. Esas olarak vinçlerin güvenlik sistemlerinde kullanılır. Sarkaklı ve sarkasız olarak aynı özelliklere sahip iki model mevcuttur. Üstün mukavemetli plastik gövdesi, alüminyum alaşımı rüzgar pervanesi ve minimum hata payı ile ileri alman teknolojisinin kaliteli bir örneğidir.

FSG SARKAÇLI RÜZGAR GÜLÜ

Besleme Supply	DC 15 - 33V
Sinyal çıkışı Signal output	4-20mA
Ölçüm aralığı Measure range	0 - 40 m/s
IP Sınıfı IP Class	IP65
Çalışma sıcaklığı Operating temperature	-30 °C - +70 °C



FSG RÜZGAR GÜLÜ

Besleme Supply	DC 15 - 33V
Sinyal çıkışı Signal output	4-20mA
Ölçüm aralığı Measure range	0 - 40 m/s
IP Sınıfı IP Class	IP65
Çalışma sıcaklığı Operating temperature	-30 °C - +70 °C

FSG rüzgar gülü rüzgar şiddetini tespit etmek için uygun bir seçenekdir. Esas olarak vinçlerin güvenlik sistemlerinde kullanılır. Sarkaklı ve sarkasız olarak aynı özelliklere sahip iki model mevcuttur. Üstün mukavemetli plastik gövdesi, alüminyum alaşımı rüzgar pervanesi ve minimum hata payı ile ileri alman teknolojisinin kaliteli bir örneğidir.

FSG RÜZGAR YÖNÜ SENSÖRÜ

Besleme Supply	DC 15 - 33V
Sinyal çıkışı Signal output	4-20mA
Ölçüm aralığı Measure range	-180° ile +180°
IP Sınıfı IP Class	IP65
Çalışma sıcaklığı Operating temperature	-30 °C - +70 °C



FSG rüzgar yönü sensörü rüzgar yönünü tespit etmek için uygun bir seçenekdir. Vinç operatörüne rüzgar yönünü ilterek anı yön değişimleri ile birlikte kaza risklerine karşı önlem alma imkanı tanır. Üstün mukavemetli plastik gövdesi, alüminyum alaşımı rüzgar pervanesi ve minimum hata payı ile ileri Alman teknolojisinin kaliteli bir örneğidir.



ÇİN'DE ÜRETİLDİ



WTF-B (100) GENEL ÖZELLİKLERİ

Besleme Supply	DC 12V
Sinyal çıkışı Signal output	Impulse Sinyal
Ölçüm aralığı Measure range	0.8 & 60.0 m/s
Cözümme Oranı Modulation mode	0.1m/s
Rüzgar Hızı Başlangıcı Starting wind speed	0.8m/s
IP Sınıfı IP Class	IP65
Çalışma sıcaklığı Operating temperature	-30 °C - +60 °C
Kurulum Setup	Tak Çalıştır

Ekonominik iş güvenliği çözümleri, standartları karşılayan piyasada ki en hesaplı rüzgar gülü artı vinç mak ile birlikte.

WTF-B (200) GENEL ÖZELLİKLERİ

Besleme Supply	DC 12V
Sinyal çıkışı Signal output	TTL Impulse 4-20mA 0-5V RS485
Ölçüm aralığı Measure range	0.8 & 60.0 m/s
Cözümme Oranı Modulation mode	0.1m/s
Rüzgar Hızı Başlangıcı Starting wind speed	0.8m/s
Rüzgar yönü açısı Wind direction angle	360 derece
IP Sınıfı IP Class	IP65
Çalışma sıcaklığı Operating temperature	-30 °C - +60 °C
Kurulum Setup	Tak Çalıştır

